

排污泵 养殖塘增氧水下曝气机 潜水曝气机

产品名称	排污泵 养殖塘增氧水下曝气机 潜水曝气机
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

液下式无堵塞排污泵概述

YW型液下式[无堵塞排污泵](#)为单级立式结构，是在[WQ潜水电式排污泵](#)的基础上研制成功的新型[污水泵](#)。采用铸铁或不锈钢材质，配以我公司独家引进的EP喷涂技术，防腐性能卓越非凡。

液下式无堵塞排污泵主要用途

[液下式无堵塞排污泵](#)

适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理排水系统、市政工程、建筑工地等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

液下式无堵塞排污泵产品特点

- 1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与正午为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行。

- 3、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中，因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5-7米。
- 4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。
- 5、接轴结构先进可靠，泵与电动机采用挠性联轴器连接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系统。
- 6、能够在全场扬程范围内使用，从而保证电机不会过载。
- 7、可根据用户需要配备液体自动控制柜，根据所需液体变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

液下式无堵塞排污泵使用条件

- 1、介质温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，介质重度 $1 \sim 1.3\text{kg}/\text{dm}^3$ 。
- 2、铸铁材质的使用介质,PH值在5 ~ 9范围内。
- 3、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质,可使用各种带腐蚀介质。
- 4、特殊的温度、介质等,订货时注明使用条件。

液下式无堵塞排污泵型号意义

液下式无堵塞排污泵结构说明