

离子发生器 活性氧污水离子除臭设备

产品名称	离子发生器 活性氧污水离子除臭设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

产品详情

一．设备用途

高能离子净化系列模块适用于市政污水、垃圾处理异臭味，企业车间废气异味，医院、商场、酒店等环境异味、VOC的净化治理，离子发生量可根据处理气态污染物的浓度进行自适应调整，达到最优的治理效果。

二．工作原理

气态污染物经过UL-ION高能离子净化器时，在高能电子和自由基强氧化等多重作用下，发生一系列复杂的氧化还原反应，利用产生的高能离子激活、电离、裂解气态污染物的各种组份，生成CO₂、H₂O等无害物质，将有害物转化为洁净、无害的物质，达标排放。

另外，借助高压电场中，高能离子与物体的凝并作用，可以对气态污染物中小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-3微米）进行有效的荷电、收集、去除。

三．功能特点

1. 模块化、抽屉式结构，组合性强，可以串并联混合应用。
2. 稳定性好，安装维护简便，无需专人看管，遇故障自动断电。
3. 设备采用阻燃、绝缘部件，抗氧化性强，耐腐蚀环境。
4. 设备具有供电显示，运行显示，短路保护，离子量3档可调。
5. 固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。 技术参数

型号

ION-E-6

额定功率	48w
供电电压	220V/50Hz
额定电流	1A
正离子产量	$> 2 \times 10^6$ ions/cm ³
负离子产量	$> 1 \times 10^6$ ions/cm ³
处理空间范围	150~480m ³
处理气量范围	960~2400 m ³ /h
最大工作湿度	80%(RH)
最大工作温度	60
设备尺寸	L345*W265*H130mm
设备重量	6kg
离子管型号	E
离子管数目	6
离子管寿命	> 20000 h
压损	< 10 Pa