

# 煤矿溜车防护装置,一坡三挡溜车防护装置

产品名称	煤矿溜车防护装置,一坡三挡溜车防护装置
公司名称	济宁同煤机械设备有限公司
价格	11.00/套
规格参数	型号:ZDC30-2.5 适用轨道:单轨/双轨 电源电压:AC127V
公司地址	济宁高新区红星国际
联系电话	0537-3168508 13280098812

## 产品详情

溜车防护装置,同煤工矿溜车防护装置,一坡三挡溜车防护装置

斜巷溜车防护装置,煤矿跑车防护装置

溜车防护装置厂家--济宁同煤工矿，品质保证，质量可靠，服务周到，让您买的放心，用的舒心，您的订购之后就只等着收货就可以了，让您省心无后顾之忧，联系电话：18005373228，公司座机：0537-3168508

溜车防护装置介绍：

主要用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中，全自动化控制、监测，可有效地防止矿山跑车事故发生。采用矿用本安型位置传感器获取与绞车同步运行的控制信号使本装置用挡车栏处于“常闭式”防护状态，如因断绳、脱钩等原因而发生东风跑车，可采用柔性缓冲器来实现有效拦截；当绞车不工作时，斜井溜车防护装置处于锁定状态，有矿车接近本装置用挡车栏时本装置也不会启动，确保巷道安全。

溜车防护装置技术参数：

- 1.型号：ZDC30-2.5
- 2、适用轨道：单轨/双轨；
- 3、电源电压：AC127V（AC 100V～240V）；
- 4、收放绞车电机电源电压：AC 660V/380V（-15%～10%）；
- 5、提升电机功率：1.5KW；

- 6、最大提升重量：2500N；
- 7、车位检测精度：0.1m；
- 8、适用巷道最大倾角：30°；
- 9、最大挡车距离：61.5m（巷道倾角30°，串车质量7500kg时）；
- 10、最大抗冲击能量：2.5 × 106J；
- 11、缓冲距离：0.3m ~ 10m；

如果您矿山有电源线，槽钢，钢丝绳等小配件的话，就不用再进行购买吧，直接等我们技术去指导安装即可，如果没有的话还需要提前购买哦

同煤工矿联系电话18005373228，联系人周总

座机：0537-3168508，QQ：858349634