

生产销售HFAE 25-5矿用液压支架用乳化油

产品名称	生产销售HFAE 25-5矿用液压支架用乳化油
公司名称	山东金科星机电股份有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:星邦 型号:HFAE25-5 产地:山东省
公司地址	邹城市工业园区中心店机电产业园（华润路399号）
联系电话	0537-5529866 13365379591

产品详情

产地	山东邹城	是否进口	否	型号	HFAE 25-5
品牌	星邦	比重	5:95	闪点	110 ()
40 运动粘度	100 (cSt)	粘度等级	1	倾点	00 ()

产品性能

此产品外观为透明均一流体，具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈、防腐、低泡沫及对工业用水的适应性,适用于煤矿液压支架液力传动介质，及各种单体支柱用液力传动介质。

产品特点

此产品完全符合MT76-2011液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液的技术要求。本产品特点如下：

- 1、此产品在运行中不产生析油、析皂现象，配液箱中无漂浮物析出。
- 2、在立柱上不附着难清洗的油泥，此种乳化油自身易溶于冷水，并具有较好的冷水清洗性。
- 3、在运行中不产生沉淀物，落架可全落到底。
- 4、延长橡胶密封件使用寿命，正常运转时无系统漏液现象。
- 5、无细菌、真菌滋生不产生腐变，不产生异常气味。

使用方法和注意事项

- 1、将乳化油与配液用水按原液：水 = 5：95（重量比），稀释均匀即可应用。配液用水应满足：水无异味、水中无机械杂质和悬浮物。
- 2、此种乳化油溶于冷水中，具有较强的除油污清洗性能，对长年应用老式乳化油的设备改用此种产品时，极易将原设备中存在的老油污清掉，造成过多漂浮物，所以更换此种乳化油之前，应彻底将原设备中的油污清洗干净。如管路中的油污一时难以彻底清除时，改用此种乳化液，经过几次循环除掉配箱中的漂浮物后，即可全部清除。
- 3、配液箱中可采用压缩空气、液流循环或螺旋搅拌等方式使液液在水中均匀分散。
- 4、检测折光度时，必须应用配液水调整到零点后，在工作面回液管中取样进行折光度检测为准，当折光仪示数小于2时，应及时补加乳化油，以免使用浓度达不到要求而影响使用性能。
- 5、本产品不能作为生活洗涤用品使用，若不慎溅入眼睛应立即用大量清水清洗。
- 6、严寒季节支架或支柱升井时应排净缸体内的稀释液，加入液压支架用防冻液，以防冻裂缸体及其它液压元件。
- 7、本产品未经试验，不得与其他厂家的产品混用。