

# 风淋室，传递窗，洁净棚厂家，无尘室

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 风淋室，传递窗，洁净棚厂家，无尘室                |
| 公司名称 | 深圳市金信净化科技有限公司                    |
| 价格   | 1.00/个                           |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路335号厂房101（注册地址） |
| 联系电话 | 0755-23733693                    |

## 产品详情

风淋室（货淋室）是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效地减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。吹淋室（风淋室）是用于吹除人、物表面附着的尘埃、同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。

特点：

- 1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角2、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；3、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理4、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方5、软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；6、采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上8、采用EVA密封材料，密闭性能高9、采用进口电子元器件，性能可靠
- 10、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；11、先进的减噪静音装置系统。
- 12、采用模块化设计方案，组装运输极为方便