

# 电流互感器LZZBJ9-12

产品名称	电流互感器LZZBJ9-12
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江东华 型号:LZZBJ9-12/175b/2
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

## 产品详情

### LZZBJ9-12/175b/2电流互感器

我公司专业生产各类电流电压户内外互感器，可根据客户需求制造各类特殊互感器！！

#### 一、概述：

LZZBJ9-12/175b/2电流互感器是户内环氧树脂浇注式支柱式全工况型产品，在额定频率为50HZ，额定电压为12KV以下的电力系统中作继电保护或电能测量用。

### LZZBJ9-12/175b/2电流互感器

二、结构特点：本产品为全封闭结构，采用户内环氧树脂真空浇注而成，具有耐电弧、耐紫外线、耐老化等特点。外形采用防雨伞群，表面爬电距离大，二次出现端子加有金属保护罩密封，防雨、防尘、耐腐蚀，是老式油浸产品的理想替代品。

### LZZBJ9-12/175b/2电流互感器

#### 三、工作条件：

##### 1、环境温度

最高温度45 ，平均温度不超过30 ，最低温度：-45 。

2、海拔高度不超过1000M（超过请著明）

3、接地方式：中性点非有效接地系统

4、大气条件：无严重污染

LZZBJ9-12/175b/2电流互感器

四、技术参数：

1、额定绝缘水平：12/42/75KV

2、负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

3、额定一次电流为：5A或1A

4、表面爬电距离：大于530MM

5、产品标准：GB1208-2006《电流互感器》

6、仪器保安系数 $< 12$

LZZBJ9-12/175b/2安装尺寸

LZZBJ9-12/175b/2电流互感器

六、注意事项：

1、电流互感器一次有电流时，二次绕组不得开路，否则有高压产生，对产品性能亦有影响；

2、一次绕组的重复工频耐压，试验应在规定试验电压值得80%以下

七、订货须知：

订货时须注出额定电流比，级次组合、额定容量、动热稳定电流值等