

POM3510日本旭化成

产品名称	POM3510日本旭化成
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	品牌:POM 型号:3510 产地:日本旭化成
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

POM/3510/日本旭化成

生产企业：日本旭化成

分享到：

更多0

原料描述部分规格级别其它 其它 其它

该料用途汽车工业,电气/电子应用,家居用品, ~~外观颜色~~

备注说明共聚物,高的抗冲击性能,高粘度,中等分子量

加工条件加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	单位
基本性能	熔体流动速率	AST M D12 38	2.8 g/10 min		
	熔体	190 / 113	ISO 2.8 g/10 min		

	流	2.16	3			
	动	kg				
	速					
	率					
	吸	24	AST 0.2	%		
	水	hr	M			
	率	D57				
		0				
物	理	性	能	比	AST1.41	g/c
				重	M	m3
					D79	
					2,IS	
					O 1	
		183				
	成	Flo	AST 1.6-	%		
	型	w	M 2			
	收	D95				
	缩	5,IS				
	率	O 2				
		94-4				
	成	Acr	ISO 1.6-	%		
	型	oss	294- 2			
	收	Flo	4			
	缩	w				
	率					
	洛	M-SAST	78			
	氏	cale	M			
	硬	D78				
	度	5				
机	械	性	能	拉	ISO 265	MP
				伸	527- 0	a
				模	2	
				量		
				屈	ISO 63	MP
	服	527-	a			
	拉	2				
	应					
	力					
	拉	AST 61	MP			
	伸	M	a			
	应	D63				
	力	8				
	断	AST 75	%			
	裂	M				
	伸	D63				
	长	8				
	率					
	断	ISO 60	%			
	裂	527-				
	伸	2				

长率				
弯	AST 260	MP		
曲	M 0	a		
模	D79			
量	0			
弯	AST 88	MP		
曲	M	a		
强	D79			
度	0			
泰	100 AST 14	mg		
伯	0 C M			
耐	ycle D10			
磨	s 44			
性				
char	23 ISO 9			
py	179/			
缺	1eA			
口				
冲				
击				
强				
度				
lzo	AST 78	J/m		
d 缺	M			
口	D25			
冲	6			
强				
度				
热	0.45 AST 158			
性	MP M			
能	a,unD64			
变	ann 8			
形	eale			
温	d			
度				
热	0.45 ISO 156			
变	MP 75-2			
形	a,un /B			
温	ann			
度	eale			
度	d			
热	1.8 AST 110			
变	MP M			
形	a,unD64			
温	ann 8			
度	eale			
度	d			
热	1.8 ISO 95			
变	MP 75-2			
形	a,un /A			
温	ann			

度 eale
d

流 AST0.00 cm/
动 ME 01 cm/
方 831
向

性
热
膨
胀
系
数
阻
燃
等
级

UL HB
94