

户内干式电流互感器

产品名称	户内干式电流互感器
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器 品牌:浙江东华
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

户内干式电流互感器

浙江东华电器股份有限公司是一家具有多年成套配件生产历史，集开发、生产、销售为一体的专业化企业，是国家电流互感器、电压互感器、零序电流互感器、限流电抗器及放电线圈的主要生产厂家之一。

户内干式电流互感器概述

电流互感器LZZBJ9-10是户内环氧树脂浇注支柱式全工况型产品，在额定频率50Hz、额定电压10kV及以下的电力系统作电流、电能计量或继电保护使用,适用于中置式开关柜及其它型式的开关柜，本型号的产品还可根据用户要求生产二、三绕组复变比结构。目前准确级有0.5、0.2、0.5S、0.2S级，保护级10P10、10P20等，另可以定制非标产品，详细请来电咨询。

户内干式电流互感器结构及特点

电流互感器由于采用了环氧树脂全封闭浇注所以产品耐潮湿、耐污秽、尺寸小、重量轻，适合于任何位置、任意方向安装。

户内干式电流互感器技术参数：

- 1、LZZBJ9-10额定绝缘水平：12/42/75kV；
- 2、负荷的功率因数： $\text{COS} \varphi = 0.8$ （滞后）；
- 3、额定二次电流：5A或1A;

- 4、表面爬电距离：满足II级污秽等级要求；
- 5、产品标准：GB1208-2006《电流互感器》。
- 6、仪表保安系数：FS 10;
- 7、其它技术参数见表

户内干式电流互感器发展方向

由于电磁式电流互感器存在的易饱和、非线性及频带窄等问题，电子式电流互感器逐渐兴起。电子式电流互感器一般具有抗磁饱和、低功耗、宽频带等优点。

国内具有代表性的电子式互感器有AnyWay变频电压传感器、AnyWay变频电流传感器和AnyWay变频功率传感器，其中，AnyWay变频功率传感器属于电压、电流组合式互感器。

该户内干式电流互感器的主要特点如下：

- 1、采用前端数字化技术，光纤传输，电磁兼容性好。
- 2、幅频特性和相频特性好，在宽幅值、频率、相位范围内均可获得较高的测量精度。
- 3、属于数字式传感器，二次仪表不会引入误差，传感器误差就是系统误差。

户内干式电流互感器LZZBJ9-10尺寸参数彩页户内干式电流互感器LZZBJ9-10大小尺寸彩页

产品名称：

户内干式电流互感器LZZBJ9-10

型号：

欢迎来电咨询订购。