QTZ80塔吊臂长60米建筑塔机QTZ6013性能参数

产品名称	QTZ80塔吊臂长60米建筑塔机QTZ6013性能参数
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	塔机型号:QTZ80 塔吊规格:QTZ6013 塔机标准节主:135×14
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

巴彦淖尔 QTZ80塔机是由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院设计、由我公司开发研制的塔机，该塔机为上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式多用途塔机。起重力矩800KN.m，起重量6/8T，架设时大起升高度可达40米，加附着大起升高度可达180米，大变幅为60米。 巴彦淖尔 QTZ80塔吊型号规格QTZ6013塔机I34O6O629II具有起升、回转、变幅、顶升四种工作机构，可单独或复合动作，可以获得较高的工作效率。顶升机构用于塔身接高或降塔。

巴彦淖尔QTZ80塔吊型号规格QTZ6013塔机性能参数介绍

1、额定起重力矩800kN.m

2、工作幅度3～ 60

3、幅度处允许额定起重量1.3t

4、额定起重量允许额定幅度13.22m

5、巴彦淖尔 QTZ80塔吊自重45T

6、QTZ6013塔机标准节主肢135*14/Q355B

7、QTZ6013建筑塔吊标准节截面：1.6*2.8（三个套到顶）

本巴彦淖尔臂长60米QTZ6013塔机配置一位起升、变幅、回转三大机构均采用变频无级调速，电控系统采用无触点计算机控制。二为是普通的，起升、回转为绕线电机四档全驱动，变幅为三速电机驱动。两种机型都工作平稳，充分满足用户各种工况的需要。起重臂可左、右作540度全回转，回转、变幅灵活可靠，起吊就位准确，可满足建筑施工中垂直及水平运输的需要。巴彦淖尔

QTZ80塔吊臂长60米建筑塔机QTZ6013性能参数