

# 高效乳化剂 环保除蜡水原料异乙醇酰胺6506

产品名称	高效乳化剂 环保除蜡水原料异乙醇酰胺6506
公司名称	深圳市佳能洗涤用品有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	德国汉姆:200公斤/桶
公司地址	深圳市光明新区公明钟表基地星皇科技园
联系电话	13670133787

## 产品详情

异乙醇酰胺 ( 6506 ) JN-106

### 一、应用范围：

异乙醇酰胺简称“6506”是一款进口多功能油污乳化剂、增稠剂；可用于工业清洗剂、石油工业中的乳化剂、缓蚀剂、增稠剂、并广泛用于鞋油、印刷油墨、绘图用品等。是液体洗涤剂、清洗剂、除蜡水（剂）等产品中不可缺少的原料，并且对阴离子表面活性剂有很好的稳泡及增稠作用。

### 二、产品特性：

6506性状为淡黄色至琥珀色粘稠液体,具有超强分散、净洗、乳化、柔软等性能，有优异的去污性能、良好的渗透性和油污分散性；专为清洗行业设计研发；没有刺激性，对眼睛和皮肤温和；有着优良的润湿性和渗透性以及良好的发泡力和泡沫稳定性，发泡力不受水硬度和PH值的影响；由于分子中含有异构因子而具有优良的抗硬水性和钙皂分散力；6508具有非常好的配伍性能，能与阴离子及阳离子表面活性剂进行复配或者单独使用。异乙醇酰胺6506与异构醇聚氧油酸皂，特乙胺油酸酯或丙二醇环氧油酸酯按比例复配即成为通用环保高效除蜡水。

本品无毒、无害、不燃、不爆、不挥发。工作环境安全，对操作人员友好。轻微气味，可完全生物降解。

### 三、主要技术指标：

外观：淡黄色至琥珀色粘稠液体

气味：轻微气味

浊点（1%水溶液）：> 95

水溶性：易溶于水

PH值（5%水溶液，25℃）：8~9

活性含量：99.8%

#### 四、除蜡水配制应用指南

除蜡水产品添加量：15%~20%（视处理工件的蜡污轻重而定）

除蜡粉产品添加量：5%~30%（视处理工件的蜡污轻重而定）

槽液配比浓度：3%~5%，建议先将水加温至40~50℃，再加入除蜡剂，溶解速度更快，效果更好。

清洗温度：60℃~100℃，超声波

清洗时间：1~10分钟（视处理工件的油污蜡污轻重而定）

注：本公司所提供的资料和数据是根据公司现有的技术知识和经验编写，由于在加工和应用产品的过程中许多影响因素，客户必须通过全面试验，自我确定具体应用场合的相宜工艺；以上提供的配方数据仅供参考；本资料在法律上也不保证本产品在某些性质完全正确，或者对特殊的用途完全适用。

#### 五、注意事项：

常规防护，避免溅入眼中，不慎接触，立即用水彻底清洗。如有不适，马上就医，勿使儿童接触。非工作人员不得动用，工业用品不得进入生活区。

#### 六、产地/包装规格：

产地：德国汉姆

净重：200kg/桶

#### 七、运输及储存：

储存、运输和使用时应做不得与其它产品混装或混用，绝对禁止混入其它污染物，盛装容器应干净。置于阴凉干燥处，避免阳光直射。

保质期：18个月