

苏州防静电KAPTON，聚酰亚胺绝缘高温胶带

产品名称	苏州防静电KAPTON，聚酰亚胺绝缘高温胶带
公司名称	昆山协多电子材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	耐温度:260度 产地:昆山市 规格:可定制
公司地址	昆山市城北花园路79号
联系电话	0512-57721721 13952457590

产品详情

特性:

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

形状：通常为卷状，可根据客户要求进行模切加工成各种特殊形状规格。

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起6个月。

备注：可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。

温馨提示：

- 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。