

日本ORION好利旺过滤器MSF200-AL

产品名称	日本ORION好利旺过滤器MSF200-AL
公司名称	厦门昶泰达工贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	原理:加压过滤 样式:网式 性能:精密过滤
公司地址	海沧绿苑新城108号10号楼903室
联系电话	0592-6589477 15396253348

产品详情

LSF为固体异物过滤器，可以除去1 μ m以上的尘埃，可处理的空气量0.35 ~ 103.7m³/min，入气温度5 ~ 60℃，滤芯的更换时间从3000小时提升到8000小时。 2、MSF为油滴过滤器，可以过滤0.01 μ m以上的油雾，可处理的空气量0.35 ~ 103.7m³/min，入气温度5 ~ 60℃，滤芯的更换时间从3000小时提升到8000小时。 3 DSF为水滴过滤器，除去空气压缩机所产生之水气，入气温度5 ~ 60℃。 ORION小型、中型过滤器LSF/MSF/KSF/DSF 项目 75-AL 150-AL 200-AL 250-AL 400-AL 700-AL 1000-AL 1300-AL 2000-AL 空气处理量(m³/min) 0.4 1.4 2.0 3.7 4.4 7.5 12.0 15.6 22.6 入气温度(℃) 5 ~ 60 环境温度(℃) 2 ~ 60 使用压力MPa 0.05 ~ 0.98 连接口径(B) R3/8 R1/2 RC3/4 RC1 RC1 1/2 RC2 滤芯 ELS/EMS/EKS EDS/ 75 150 200 250 400 700 1000 1300 2000 自动排水器 内置排水器 FD-1D 差压计 选购品 DGX-50标配 LSF系列：超级管道过滤器 滤除固体物质（1 μ m以上）MSF系列：超级油雾过滤器 滤除油雾（0.01 μ m以上）KSF系列：超级活性炭过滤器 滤除油及臭氧(0.003 μ m以上)DSF系列：超级水滴过滤器 滤除水分/固体颗粒（水分分离效率99%、固体物质5 μ m以上）