

快开篮式过滤器厂家

产品名称	快开篮式过滤器厂家
公司名称	浙江博源铸钢篮式过滤器有限公司
价格	354.00/个
规格参数	别名:快开篮式过滤器厂家
公司地址	永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-88585151 18967748303

产品详情

【快开篮式过滤器厂家主要标准】

cj/t 3068-1997 高分子烧结微孔管式过滤器

gb/t 13554-2008 高效空气过滤器

gb/t 14295-2008 空气过滤器

gb/t 14382-2008 管道用三通过滤器

gb/t 17486-2006 液压过滤器

hg/t 21637-1991 化工管道过滤器

hg/t 4085-2009 压力式纤维束过滤器

jb/t 7538-1994 管道用篮式过滤器

sy/t 0523-2008 油田水处理过滤器

yy-t 0142-1994 一次性使用输液、输血器具用空气过滤器

t 7374-1994 气动空气过滤器

hg-t 20570.22-1995 管道过滤器

jb-t 6417-1992 空调用空气过滤器

jb-t 9044-1999 高梯度磁过滤器

yy0286.1-2007 一次性使用精密过滤输液器

jb/t 10410-2004工业用水自动反冲洗过滤器

【快开篮式过滤器厂家滤网介绍】

- 1、 不锈钢丝网(不锈钢网) 材质：sus201、202、302、304、316、304l、316l、321不锈钢丝
- 2、 编织：平纹、斜纹、密纹编织而成
- 3、 不锈钢丝网的规格1目--635目。密纹斜织的情况下可达到***2800目。
- 4、 304不锈钢网一般指"18-8"(18%铬, 8%镍)大部分是基本的不锈钢合金，非常适合网布。可暴露于户外，并且在外界温度上升到1400华氏度时也不会生锈或被氧化。
- 5、 304l不锈钢网与 t-304非常类似, 不同之处在于减少了含碳量，更利于编织与再次焊接。
- 6、 316不锈钢网可通过加入2%的钼来稳定，t-316是一种"18-8"合金。它在盐水、硫磺水或在卤盐中比其它的铬镍不锈钢更不易被腐蚀。比如氯化物是一种的明显的一例。t-316最可贵的特点在于它在上升的温度时有着更强的抗蠕变能力。其它的机械特性与结构特点与t-304一样。
- 7、 316l不锈钢网与t-316非常相似, 不同之处在于减少了含碳量，更利于编织与再次焊接。
- 8、 用途：由于不锈钢具有耐酸、耐碱、耐磨、耐温等性能，常用于酸、碱环境条件下筛分（筛网）和过滤（滤网），石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网。

【快开篮式过滤器厂家技术参数】

- 1、 适合物料：
快开篮式过滤器厂家、化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；
b、 化工生产的腐蚀性物料，如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、***、酯酸等；
c、 制冷中的低温物料，如：液***、液氨、液氧及各种制冷剂；
d、 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医***品等；
- 2、 过滤精度：10-480目（一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-480目/cm²。）；
- 3、 工作温度： 90 ；
- 4、 公称通径：dn25—dn600mm；
- 5、 公称压力：pn 1.6mp快开篮式过滤器厂家（其它工作压力可按用户要求设计）；
- 6、 法兰标准：jb/t 79 pn1.6（也可按用户要求制造）；
- 7、 壳体材质：快开篮式过滤器厂家3、304、304l、316、316l、wcb；

8、密封材料：聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶、三元乙丙橡胶。