

# 舞艺电气LED显示屏专用配电箱

产品名称	舞艺电气LED显示屏专用配电箱
公司名称	深圳市舞艺电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路宝石二街5栋8楼（注册地址）
联系电话	0755-23405207 18566229685

## 产品详情

舞艺电气LED显示屏专用配电箱厂家，价格，规格，欢迎来电咨询！

深圳市舞艺电气有限公司是一家专业生产、研发、销售LED显示屏配电箱/配电柜厂家，公司专注于LED显示屏配电箱的开发，特别是智能上电系统以及烟感温湿感的研发和运用，配电柜具有过载保护功能、漏电保护功能和分步上电功能，智能配电柜产品本身具有便利性、安全性和实用性的特点，在显示屏工程实施中广泛应用，能有效的实现环保节能、延长设备使用寿命。

- （一）配电柜功能说明：
- 1、功率：可根据客户要求功率配置回路数，可以定做（0-250KW等）
  - 2、控制软件可以使用PLC、诺瓦系统、灵星雨、卡莱特系统等；
  - 3、避雷器：可根据客户要求可以用德国OBO、ABB、德力西浪涌电流保护器；
  - 4、通过以上软件（PLC、诺瓦、灵星雨、卡莱特等），可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电及无线遥控上电，实现多时段智能定时开屏电源，极大方便了用户的使用管理；
  - 5、智能配电柜采用“分步延时上电”方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效的保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命；
  - 6、显示屏的工作电源系统是具有远程控制功能，可远程报警和查询电源工作情况，在控制室通过软件直接开、关显示屏；
  - 7、具有短路、断路、过流、过压以及漏电等多种保护功能，系统软件自动处理各种应急情况；
  - 8、具有多时段智能定时开关显示屏的功能，实现无人值守；
  - 9、当电源系统发生严重错误时，能自动关闭显示屏、报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。

- （二）智能配电柜特点介绍：
- 1、远程通讯：当通讯距离1-2公里以内时，可以在通讯线路中安装一对RS422\RS232的通讯模块；如果通讯距离在几公里甚至几十公里时，此时应采用光纤通讯；
  - 2、电源监测：为减少大功率显示屏启动时对电网的冲击，显示屏电源分步延时上电，控制界面上的状态柜里有各种电源的上电状态指示灯；界面显示相应的电压、电流参数，当参数超过预设值时系统发出报警，当超过设定关机限制时关闭系统；
  - 3、温、湿度检测：控制电脑监控界面可对显示屏进行温度湿度显示。自动状态下，当屏体温度超过设定值，监控界面将提示温度过高，电脑软件系统将自动断电，防止火灾；
  - 4、消防监控，入侵检测：屏体内装有烟雾探测器，当屏内有火情发生时，电脑软件界面上也将有相应的指示系统，同时系统将自动断电；
  - 5、空调、风机自动控制：屏内装有配套的HWS-2AJ温、湿度传感器，控制室软件可以设定开关空调或风机温度，软件智能开启或关闭空调、风机；
  - 6、防雷冲击：配电柜里面装有三相四级防雷模块，打雷时可以自动关闭主回路。

(三) 正常工作条件：1、周围空气温度-5 ——40 ；2、周围空气温度24小时平均不超过35 ；  
3、海拔:安装地点的海拔不超过2000米；4、大气条件：大气相对湿度在周围空气温度为40 时，不超过50%；在相对较低温度有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大为90%；5、污染等级：污染等级为3级；  
6、安装条件：防火、防水、安装面与垂直面倾斜角度不超过正负5度；  
7、冲击振动：产品应安装和使用在无明显摇动、冲击和摆动的地方。(四) 操作方法：1、面板上设有急停、手/自动开关，当转换设置手动时，显示屏通过手动按钮上电；如果转换开关设置自动时，电源管理卡通过PC机自动延时逐步上电；  
2、空调、风机跟显示屏分开上电，空调通过温度传感器感应智能上电；  
3、如果显示屏或风机出现故障，电源管理卡通过PV机产生反馈信号自动切断电源。

欲了解产品详细内容，敬请联络：

深圳市舞艺电气有限公司

公司地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝石二街5栋8楼

公司电话：0755-23405207 公司传真：0755-23405257

联络人：杨先生 手机：185 6622 9685

公司网址：<http://www.szwylight.com>