

12KW静音车载柴油发电机

产品名称	12KW静音车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率:12KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW静音车载柴油发电机在工作中，要有值班人员，经常看可能出现一系列故障，特别是注意油压、水温、油温、电压、频率等重要因素。此外，需要注意的是，在操作中有足够的柴油燃料，如燃料中断，会导致负载停止，这可能会对发电机励磁控制系统和相关部件造成损坏。不允许负载停止。在每次停止前，必须将负载逐渐切断，然后关闭发电机机组的输出空气开关，并将柴油机减速至怠速状态3-5分钟。

以下小补妆带你看:柴油发电机组的操作，由于重油太粘，开时，当用轻油管道清洗时，要确保管道不被重油堵塞，这是操作程序。当机器打开时，机组处于冷状态，没有蒸汽，只能使用轻油。12KW静音车载柴油发电机重油必须用蒸汽加热，才能被主人使用。利用余热锅炉产生蒸汽，从柴油发动机中排放300-400个废气作为热源，并产生蒸汽来加热水。机组负荷必须在蒸汽产生前至少50%的时间，蒸汽可以加热重油。因此，从启动到重油运行需要一段时间，而单元需要30-40分钟。

12KW静音车载柴油发电机全封闭静音式，机箱内部采用隔音棉和原装消音装置，很好的将噪音隔离在源头。可以选配拖车，移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644

13020198138 (微信) /13854026114

12千瓦静音柴油发电机技术参数(意欧鲍动力 UOPBO)

- 1、产品型号 Y1600PMS
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、*大功率 13KW
- 6、品牌 意欧鲍动力 UOPBO
- 7、额定电流 54A
- 8、额定电压 220|380V
- 9、相数 单相|三相
- 10、频率 50HZ
- 11、噪音水平 60-65分贝
- 12、启动方式 电启动 (选配全自动)
- 13、净重 210KG
- 14、额定转速 3000RPM
- 15、发动机型号 J-2V910F (UOPBO)
- 16、压缩比 19 : 1
- 17、额定转速 3000 (r/min)
- 18、油箱 28L
- 19、耗油量 210 G.KW.H (满负载)
- 20、超载保护装置 有
- 21、连续工作时间 8H-12H (满负载)
- 22、发动机类型 双缸、四冲程、风冷

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 23、绝缘等级 | F级 |
| 24、款式 | 静音 |
| 25、燃油型号 | 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒） |
| 26、尺寸 | 1060*610*670mm |
| 27、20尺柜子 | 25台 |
| 28、40尺柜子 | 50台 |
| 29、60尺柜子 | 125台 |
| 30、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 31、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 32、电压表 | 有 |
| 33、自动启动 | 选配 |
| 34、自动调速，手推轮子，控油装置 | |