

通用型平面丝印机垂直丝印机斜臂丝印机转盘丝印机

产品名称	通用型平面丝印机垂直丝印机斜臂丝印机转盘丝印机
公司名称	上海赫谟斯工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号1006室
联系电话	02157761799 13524400076

产品详情

适用范围：本系列设备主要适用于薄膜开关、面板、液晶显示器、键盘、仪器仪表标牌、陶瓷花纸、纸张等不同材质之平面印刷。

特点：

1网框升降采用直线导轨、刹车电机、变频驱动。令整机运行不产生任何震动，保证精确的重复精度，速度更高。

2主控电动和气动元件采用日本、德国、美国、意大利等名厂配件。

3、网版电动垂直升降，油墨不偏流，少量油墨即可印刷，对版、清洁容易。

4、印刷台面有X，Y，Z三轴微调，并带自锁装置，使对位更准确快捷。印刷台面表面采用不锈钢复合而成，使台面不易刮伤和变形，工作台平整度确保在 $\pm 0.03\text{mm}$ 内，保证印刷出的图案更为均匀、清晰，配备二、三次印刷功能，增加印刷墨层厚度。

5、印刷行程和网版固定机构大小可调，方便不同规格的印刷面积。

6、设置离网装置，且离网的高度、速度可调，保证了印刷质量的提高。配置蜗轮蜗杆网距调节机构（专利技术），使网距调节变得轻松自如，可以实现精确微调，方便读出调节数值，并有自锁功能，无需手动锁紧，确保设备运行安全稳定。

7、配有可靠的三面安全保护装置，确保操作人员安全。

规格型号	SP-4560E	SP-6080E	SP-6010E	SP-8012E	SP-8017E
最大印刷面积	450 × 600mm	600 × 800mm	600 × 1000mm	800 × 1200mm	800 × 1700mm
最大网框尺寸	750 × 1000mm	900 × 1200mm	900 × 1400mm	1100 × 1650mm	1100 × 2150mm

工作台面积	600 × 800mm	700 × 1000mm	700 × 1200mm	900 × 1400mm	900 × 1900mm
机械性产能	1200p/h	1100 p/h	1000 p/h	850 p/h	650 p/h
印刷厚度	030mm				
工作台微调量	+/-10mm				
机械重复精度	± 0.01mm				
使用工作气压	0.50.6Mpa				
空气耗量 (约)	0.12L/P			0.15L/P	
适用电源	3P 380V/50Hz				
总功率	3kw			4kw	
机器外型尺寸(m m)	1340 × 1000 × 1740	1520 × 1120 × 1740	1760 × 1120 × 1750	1950 × 1400 × 1960	2450 × 1400 × 1960
净重(约)	670kg	748kg	760kg	1250kg	1800kg