

低温防潮柜生产厂家

产品名称	低温防潮柜生产厂家
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAFS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

【低温防潮柜技术参数】

- 1、产品名称：低温防潮柜
- 2、产品型号：CAFS-1500L
- 3、外型尺寸：W1400*D760*H2080mm
- 4、内部尺寸：W1300*D630*H1600mm
- 5、综合恒湿：30%—60%RH \pm 5%
- 6、综合恒温：15%—30 \pm 2
- 7、加湿系统：超声波加湿器
- 8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿
- 9、制冷系统：压缩机 冷媒：R134
- 10、加温系统：半导体PTC
- 11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。瑞士进口温湿度传感器，温度测量精度误差： \pm 0.5，湿度测量精度误差： \pm 4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，可同步监控读取干燥

柜内的温湿度数据温湿探头：美国进口温湿度传感器。

12、显示方式：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。

13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。

14、箱体材质：钢板

15、表面处理：钢板喷涂

16、颜色：乳白色

17、脚轮：承重型重力脚轮

18、柜门：双门

19、可调层板：3块

21、电压/频率：220V/50HZ

22、峰值/均值：1900W/200W

注：1、以上技术数据仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

【低温防潮柜柜体结构】

1、柜门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；

2、层板：三块承重型层板，可随意调控柜内空间；

3、柜内：装有原装美国进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，无需矫正；

4、柜组材质：不锈钢，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃，永不变形；

5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；

6、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；

7、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；

8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；

9、柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；

10、加湿装置：超声波加湿器；

11、MPU智能程序控制，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；

12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使用安全可靠；除湿、加湿、降温、加温等

各功能直观显示，一旦通电达到设定要求的湿度、温度，整个系统便进入低功耗维持区

安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

【低温防潮柜产品优势】

- 一、功率损耗较低，尤其到柜子温湿度工作平衡，功率就几十瓦；
- 二、柜体根据工业要求设计制作，保温效果有保障，柜体永不变形；
- 三、温控湿控系统，控温范围控湿范围不局限于一个值，可根据自身需求自行设定；
- 四、风冷式制冷方式，低温不结霜，柜内环境温湿度更均匀；
- 五、保修一年，终生维护。

【联系方式】

厂家全称：深圳市储安科技有限公司

厂家：<http://www.ca-safe.com>

厂家电话：0755-27622123

销售专线：18902448589 QQ：3255408457 温经理

公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区