

光源寿命*1		20,000小时(标准/低噪声)
亮度*2		3,700流明
对比度*2		2,000,000:1(动态模式)
声音输出		16W
噪音		37dB/29dB(标准/低噪声)
端子		
	COMPUTER IN 1	15针微型D-sub端子 × 1
	COMPUTER IN 2	15针微型D-sub端子 × 1
	MONITOR OUT	15针微型D-sub端子 × 1 (
	VIDEO	RCA端子x1
	HDMI 1	HDMI 连接器x1
	HDMI 2	HDMI 连接器x1
	AUDIO IN1	3.5 毫米 (立体声) 迷你插
	AUDIO IN2	RCA 插孔L/R × 1
	AUDIO OUT	3.5 毫米 (立体声) 迷你插
	CONTROL	9针D-sub端子 × 1
	USB-A	USB(A) × 1
	USB-B	USB(B) × 1
	LAN	RJ-45插孔x1
图像处理	DICOM 模拟模式*3	支持
安装设置		
	梯形校正	自动垂直梯形校正, 手动
	边角校正	支持
	竖向投影	支持
	360度投影	支持
网络功能	无线功能	支持 (需选购USB无线适
工作温度		0 ~ 40
电源		AC100-240V
功耗		260W
待机功耗		0.5W(节能模式)
尺寸		330(宽) x 69 (高) x 271 (深)
重量		约3.5kg