

广州腾英供应耐高温特氟龙输送带 芬娜

产品名称	广州腾英供应耐高温特氟龙输送带 芬娜
公司名称	广州市腾英工业皮带有限公司
价格	100.00/条
规格参数	品牌:F&F 型号:特氟龙输送网格带 材质:特氟龙
公司地址	中国广东广州市番禺区 广州市番禺区大石东联工业区中心北路47号
联系电话	86-02039930816/39930817 13925048065

产品详情

广州市腾英工业皮带有限公司成立于2003年，专业从事工业皮带的生产、研发、加工、销售和服务，同时还从事进口工业皮带的代理销售。

公司的主要产品有：高强度平面传动带、聚氨酯（PU）同步带、耐高温特氟龙输送带、橡胶同步带、高耐磨糙面橡皮、各类输送带、特殊加工皮带、皮带加工设备等。

特氟龙输送带主要特点耐温性-从低温-140 到高温260 ；透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率；耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响；抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除；耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。

常用规格表牌号	孔径	材质	厚度	克重	耐温	最大宽幅	抗拉强度
W-O5J	1x 1mm	玻纤	0.5mm	370g /m 2	-70 -260	4m	310/290 N/cm
W-07J	2x 2mm	玻纤	0.7mm	450g /m 2	-70 -260	4m	350/310 N/cm
W-1J	4x 4mm	玻纤	1.0mm	400g /m 2	-70 -260	4m	390/320 N/cm
W-2J	4x 4mm	玻纤	1.0mm	450g /m 2	-70 -260	4m	390/320 N/cm
W-12KJ	4x 4mm	凯芙拉玻纤	1.2mm	600g /m 2	-70 -260	4m	895/370 N/cm
W-3J	4x 4mm	玻纤	1.0mm	500g /m 2	-70 -260	4m	395/370

W-4J	4x 4mm	玻纤	1.0mm	500g /m 2	-70 -260	4m	N/cm 900/600
W-5J	4x 4mm	玻纤	1.0mm	550g /m 2	-70 -260	4m	N/cm 395/370
W-12J	10x 10mm	玻纤	1.2mm	450g /m 2	-70 -260	4m	N/cm 360/300
NW-14J	0.5x 1mm	玻纤	0.5mm	420g /m 2	-70 -260	4m	N/cm 310/290
W-09J	2x 2.5mm	玻纤	0.9mm	600g /m 2	-70 -260	3m	N/cm 390/320 N/