

电缆托架a保定电缆托架生产厂家

产品名称	电缆托架a保定电缆托架生产厂家
公司名称	河北诺言环保设备有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺言 型号:100*60 规格:150*250
公司地址	河北省衡水市枣强县中小企业创业园（注册地址）
联系电话	13831891506

产品详情

在工厂里需要使用很多电源设备，但是工厂的环境很复杂，有的地方湿气重，有的地方有化学腐蚀剂，如果电缆电线直接暴露在这样的环境中，就会被腐蚀，可能发生安全事故。为了让工厂里能正常使用电源设备，要安装槽式桥架，它顺着墙壁和天花板安装，然后让电缆电线从中间穿过，将它们和其他物质隔绝开，不会干扰电源正常使用。

槽式电缆桥架性能特点：

- 1、绿色环保，不会对周边环境产生污染；设计美观，表面光洁、平整，无需喷涂、且不褪色，满足绿色发展的要求。
- 2、耐化学腐蚀，产品使用不受环境的影响，具有良好的电气绝缘性和耐介质、耐老化性、耐酸碱盐和有机溶剂。
- 3、重量轻，方便运输和安装，且免维护。
- 4、防火阻燃性好，可以有效保护线缆。
- 5、耐热性好，在高温环境中仍然能够保持其物理特性。

槽式电缆桥架的安装注意事项：

1、电缆桥架应该高出跨过地面2.2 M以上；桥架顶部距顶棚别的停滞物不应小于0.3M；桥架的宽度不要小于0.1M；桥架内横断面的添补率不应超不定期50%。 2、当电缆桥架内缆架内缆线垂直铺设时，在缆线的上端和每隔绝约1.5M处应牢固在桥架的支架上；水平铺设时，在缆线的首、尾、拐弯的地方和每隔绝2M-3M处举行牢固。 3、在吊顶内按住杨的时候，槽盖开启应连结80MM的垂直净空，线槽的截面利用率不能超过跨过50%。 4、布放线槽缆线要以不绑扎：槽内缆线应顺直，只管即便不交错；缆线不应溢出线槽，在缆线出入线槽部位，拐弯处应绑扎牢固。垂直线槽布放缆线应在每隔绝1.5M处牢固在缆线支架上。 5、在水平、垂直桥架和垂直线槽中铺设缆线时，应对缆线举行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5M，扣间距应匀称，松紧适度。

本公司“以人为本、以质取胜”的企业理念贯穿企业生产始终，“一切以市场为导向，一切以客户为中心”是我公司的经营宗旨，本公司将不断推出新的优质产品，不断创新、求实、发展，为人类舒适环境贡献精品。您的选择，我们的合作！共赢！！