

美国杜邦（上海）有限公司

产品名称	美国杜邦（上海）有限公司
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:0
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

美国杜邦（上海）有限公司 美国杜邦（授权）中国代理商欢迎你

热销系列型号：101F 101L ST801

PA66 杜邦 103HSL PA66 杜邦 103FHS PA66 杜邦 70G13L

PA66 杜邦 70G30L PA66 杜邦 70G33L PA66 杜邦 70G43L

PA66 杜邦 71G33L PA66 杜邦 74G33J PA66 杜邦 74G33W

PA66 杜邦 79G13L PA66 杜邦 80G33W PA66 杜邦 70G13HS1L

PA66 杜邦 70G30HSLR PA66 杜邦 70G33HS1L PA66 杜邦 80G33HS1L

PA66 杜邦 FR15 PA66 杜邦 FR50 PA66 杜邦 FR7025V0F

PA66 杜邦 FR7026V0F 等

总代理商 POM,PA66,PBT,PA6,TPU

代理商（吴经理17317157608（微信）QQ：2023686270---上海牵献塑化有限公司）

上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、

余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、

江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、

陕西省、甘肃省、青海省、广东省、北京市、天津市、上海市、重庆市、河北省、山西省、

辽宁省、吉林省、黑龙江省

、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、

贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、

{全国各地均含运费，华东地区可送货上门或自提}

简介

PA66工程塑料 70G13L美国杜邦

加13%玻纤 注射成型

用途：电气/电子应用领域.家电部件.工业领域.汽车领域的应用

PA66 俗称尼龙（Nylon）中文名：聚酰胺树脂 英文名：Polyamide

特性

- 1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2、自润性、耐摩擦性好。尼龙有良好的自润性，摩擦系数小，作为传动部件其使用寿命长。
- 3、优良的耐热性。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 °C下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 °C以上。
- 4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。
- 5、优良的耐气候性。
- 6、吸水性。尼龙的吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

应用

尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3.主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。

加工工艺

PA66的收缩率为0.8%——1.3%，烘料
80 ° 烘4小时，料筒温度250 ° ——270 ° ，模温90 ° ，熔点260 ° -280 °