

## 朗盛（原科聚亚）冷冻油代理

产品名称	朗盛（原科聚亚）冷冻油代理
公司名称	深圳市泰源同盛科创有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道艺园路133号2012室
联系电话	0755-86569340 13316420533

## 产品详情

EVEREST 68 合成 冷冻压缩机 润滑油产品说明：EVEREST 68是一种专门调配的ISO68粘度级别的合成多元醇酯冷冻压缩机润滑油，可与氢氟烃制冷剂混溶使用，其中包括R-134a、R-404A、R-407C和R-410A。应用：往复式、旋转式、涡旋式、离心式/螺杆式制冷压缩特点与优势：

与氢氯氟烃和氢氟烃制冷剂混溶使用 适于与R-134a、R-404A、R-407C和R-410A以及R-22改型共混物（如R-417A、R-422A、R-422D和R-427）共用EVEREST 68 的规格特性特性 规格数据 方法外观 清透液体  
目测运动粘度（100oC时，厘斯） 7.9 - 8.7 ASTM D-445（40oC时，厘斯） 61.2 - 68.0 ASTM  
D-445倾点（oC） -36（最高值） ASTM D-5950密度（15.6oC时，磅/加仑） 8.00 - 8.10 ASTM  
D-4052总酸度（mg KOH/g） 0.10（最高值） ASTM D-974 修订版含水量（ppm） 50（最高值）  
ASTM D-1533ASTM色度 0.5（最高值） ASTM D-1500EVEREST 68的典型特性 特性 典型检验数据  
方法运动粘度（100oC时，厘斯） 8.3 ASTM D-445（40oC时，厘斯） 64.9 ASTM D-445粘度指数  
96 ASTM D-2270总酸度（mg KOH/g） 0.02 ASTM D-974 修订版闪点（oC） 256 ASTM  
D-92倾点（oC） -40 ASTM D-5950比重（15.6oC/15.6oC） 0.967 ASTM  
D-4052密度（15.6oC时，磅/加仑） 8.05 ASTM D-4052含水量（ppm） 25 ASTM  
D-1533低温混溶性限制（制冷剂中含10%润滑油，oC） 密封管法R-134a < -35 R-404A <  
-60 R-407C < -35 R-410A < -30 HATCO 认证ISO 9001 & RC