

惠州惠阳陈江深圳内抽自动真空机 400真空包装机

产品名称	惠州惠阳陈江深圳内抽自动真空机 400真空包装机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:220V/50HZ 功率:0.75KW 包装速度:1-4PCS/min
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

自动真空包装机封口不平整

客户询问了这样的一个问题，真空机封口不是很平整，这个问题该如何进行解决，经过逸林技术人员对于出现问题的原因的了解，做了一番沟通，告诉了客户相关的解决办法。经过客户一一的排除，客户很快的解决了问题。

导致真空机封口不平整的，常见的一种原因就是隔热布起皱了。因为，隔热布作为真空机的易损配件，在长时间使用后，就需要更换，市场上的隔热布一般是三个月，但逸林研制生产的隔热布使用的时间较长，一般半年才需要更换一次，这是对于一般情况，如果您频繁的使用，那需要更换隔热布的频率就更高了。

加热条出现了偏斜、移动或者错位的情况，主要的表现状况是，封口不是在一条直线上，这种情况解决非常简单，调正就可以了。

硅胶条或者钢盒出现了倾斜，解决也是很简单，也是调正即可。

由于加热的间隙比较大，没有完全密封，人员在合盖后，加热条和硅橡胶条的间隙，要调整到适当的位置即可。

如果客户的加热时间和加热的温度调节的不恰当，那时间过短就会出现粘合不上的情况，时间过长，会起褶皱的问题。

产品特性

单室真空机为半自动真空设备，只需按下真空盖便能自动按设定的程序完成抽真空、封口、印字、冷却、排气的全过程，简单快速；

真空后产品可防止氧化，霉变，虫蛀、受潮、可保质，保鲜、延长产品保质期；

透明有机玻璃盖坚固耐用，同时也在工作时看到真空包装全过程，

机器主要部件采用不锈钢，清洁卫生，方便清洗，耐腐蚀；

该机设计美观，功能稳定可靠、热封温度均匀稳定等特点，是理想真空设备；

主要适用于食品、电子产品、水产、医疗、化工原料等行业；

机器型号HYL-400/S HYL-500/S

电源220V/50HZ 220V/50HZ

功率0.75KW 0.75KW

包装速度1-4PCS/min 1-4PCS/min

封口长度L400*W10mm L500*W10mm

真空室尺寸L400*W330*H110MM L500*W430*H130MM

机器尺寸L550*W460*H1030MM L650*W590*H1110MM

机器重量80KG 100KG

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：林经理 13516668574 0752-3256363

微信号：林经理 13516668574

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼