

# 鼎天大圆弧护角条的施工方法

产品名称	鼎天大圆弧护角条的施工方法
公司名称	安平县鼎天丝网制品有限公司
价格	1.70/米
规格参数	品牌:鼎天 型号:DT-005 产地:河北
公司地址	安平县安平镇前呈干村一区52号
联系电话	15933185567

## 产品详情

天圆弧安全护角用于阳角接缝，可使接缝处呈弧形，美观且抗冲击，而且圆弧形的设计业确保了碰撞人（特别是小孩）的安全，避免碰伤。

供应PVC可弯护角条-可随意弯曲，施工方便

- 1.材质：PVC
- 2.产品特点：可随意弯曲，施工方便，弧线
- 3.产地:河北
- 4.品牌：鼎天牌
- 5.规格：2.4/2.7/3m
- 6.用途：室内外装修

施工工艺：1、清理工作面，铲除突起，补平凹陷；

2、对混凝土或砖墙应采用：13水泥砂浆打底（或按设计要求），厚度为5-7mm刮平找直。罩面灰采用10.32.5（或按设计要求）水泥混合砂浆，保持适当厚度。阳角两边从涂料层计算留约1mm斜角厚度位置，将多余砂浆切除、清除。或是将施工完的90度墙角，直接用云石机、产刀对内墙阳角部分进行约1cm斜角厚度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；

3、石膏板墙房屋内墙按装圆护角：应在施工好的90度阳角处在用云石机、手钢锯、产刀对内墙阳角部分进行1cm坡度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；

4、根据实际需要长度下料圆护角。对于房屋内墙阳角90度结点，圆护角下料切割成45度对接成平面90度角。对三面90度内墙阳角结点，圆护角切割成等距棒状，对接成三面90度角。对内墙阳角造型则根据施工造型弧度的大小，计算圆护角下料长度，依据造型弯弧度的数值，对圆护角进行大小等距离纵向从圆弧度凸面往下分条切割，以分割条不断，又能用手弯动所需要施工造型弧度为准；（见施工过程效果图）

5、对下好料并准备安装圆护角圆弧里面灌：2/3由石膏粉与白乳胶和成的灰浆，以干固到不流淌或用手能捏动为最佳时效，再在纸翼两边抹满白乳胶，平放于找平好的圆护角施工位置，直接粘接压实固定（见施工过程效果图）；

6、对圆护角粘接固定合格的标准，用靠尺或肉眼看不出圆弧部分突出两边的墙面为准；

7、用搅拌好的高强石膏对圆弧度与墙面下差不平处进行找平，在用耐水腻子刮涂平整，最后刷涂或喷涂所需要效果的涂料。

使用工具 云石切割机或型材斜切锯、手钢锯、产刀、毛刷等

注意事项 1、贮存其间保持干燥。

2、本产品在水以上施工。

3、储存或使用过程中避免与强酸和强碱物质接触，要注意防水、防潮、防火、防长时间暴晒。

4、主要用于房屋内墙阳角线条装饰、造型、安全防护及外墙房檐下面雨淋不到的地方使用。

5、由于不正确的贮存、施工操作、工作条件的不具备等人为原因造成的材料或施工损失，我们不承担有关产品此项方面的责任。