

# 工厂直供32号46号68号抗磨液压油质优价廉

产品名称	工厂直供32号46号68号抗磨液压油质优价廉
公司名称	德州鑫城特种油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德润克 型号:32.46.68 产地:山东
公司地址	解放南大道932
联系电话	13210991678

## 产品详情

销售电话：13210991678

### 推荐用途

适用于工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统，叶片泵、钢、铜摩擦副的柱塞泵等。

### 概述

本产品采用深度精制的高粘度指数基础油，加入油性、摩擦改进、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡等多种添加剂经科学配制而成。

无灰型抗磨液压油与含锌型抗磨液压油的区别在于配方中是否采用含金属化合物的添加剂

### 性能特点

优良的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确，使微震减至最少

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期

无灰型铜片失重为零，可在叶片泵或钢铜摩擦的轴向柱塞泵上使用

良好的抗乳化性，能迅速与接触的水分离

不会造成橡胶密封件硬化和体积的变化，保证密封良好

## 典型参数

项目	质量指标				试验方法
粘度等级	32	46	68	100	GB/T3141
运动粘度 (40 )/mm/s	28.8~35.2	41.4~50.6	61.2~74.8	90~100	GB/T265
粘度指数 不小于	95	95	95	95	GB/T2541
闪点 (开口) / 不低于	215	225	235	240	GB/T3536
倾点/ 不高于	-15	-9	-9	-9	GB/T3535
铜片腐蚀 (100 ,3小时) /级 不大于	1				GB/T5096
腐蚀试验 (蒸馏 水)	无锈				GB/T11143
泡沫性 (泡沫倾 向/泡沫稳定性) /ml/ml( )/ml/ml 不大于	150 /10				GB/T2579