# 冷补沥青砂垫层10厘米罐底防腐

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 冷补沥青砂垫层10厘米罐底防腐 |
| 公司名称 | 龙口市申泷机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华通科技<br>型号:HT<br>产地:山东烟台 |
| 公司地址 | 东莱街道冯家村 |
| 联系电话 | 13793508411 15192333788 |

# 产品详情

冷补沥青砂垫层10厘米罐底防腐

沥青砂设计厚度基本都是在10厘米，沥青含量是7%，但是石子的要求较为严格，不能用河沙，因河沙表面无棱角，圆滑，沥青与河沙粘附力不足，河沙粒径也比较单一，不能形成嵌剂结构，成品料容易松散。因此烟台华通公司使用大小不一的石子拌合，学名为机制砂，所生产的成品料完全满足罐底防腐的沥青砂设计要求，并且拌合成品料所选用的沥青为70号以上的道路石油沥青，高温抵抗变形呢能力及低温抗脆裂能力可以满足要求。但如果使用30号或10号建筑沥青，高温季节固化成型能快些，但低于5°C时会明显出现脆裂现象，尤其是外露在罐体以外的沥青砂，会出现松散和脱落现象，遇水会渗透到罐体底部，形成二次腐蚀。

使用华通沥青砂使用方法也简单，每袋包装为50公斤，拆袋摊铺压实即可，但是需要注意的是铺筑厚度如果大于5厘米，必须要分层摊铺压实，每层铺筑厚度不得大于5厘米。压实机具必须选用振动钢轮压路机，不能使用平板夯等简单压实机具。压实时需要从外向内逐圈压实，这样可以保证外侧的沥青砂不向外松散，保证外侧的沥青砂压实效果。

公司主营产品：沥青冷补料、路面灌缝胶、贴缝带、彩色冷补料、沥青砂、冷补沥青、墙体立面裂缝修补胶、防水防腐涂料、沥青防腐漆、彩色专用改色喷涂剂、界面剂、纳米隐形防水剂、水泥路面修补料等。

路畅通，选华通。