

道路填缝聚硫密封胶 BW聚氨酯密封膏

产品名称	道路填缝聚硫密封胶 BW聚氨酯密封膏
公司名称	衡水康晟橡胶制品有限公司
价格	8.80/公斤
规格参数	品牌:康晟 型号:双组份 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18603188556 18831886670

产品详情

双组份聚硫建筑密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫建筑密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。

双组份聚硫密封膏以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封膏分两种(非下垂型,自流平型)。第一种是非下垂型双组份聚硫密封胶,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用,这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后,不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工;第二种是自流平型双组份聚硫密封胶,外观为水状液体胶装物,向水一样,能够在变形缝里流淌,它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝,具有流淌性,将其按比例配比好以后,直接灌到地缝里,能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。

应用领域:

双组份聚硫建筑密封膏(胶)适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

特点:

双组份聚硫建筑密封膏是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体,作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。其特性如下:

1. 具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
2. 对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
3. 水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
4. 不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性极佳；
5. 施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
6. 具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能；
7. 对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。

施工方法：

1. 建筑物必须保持干燥、干净、无油污；
2. 按设计要求，向接缝内填充背衬材料；
3. 在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏；
4. 把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止；
5. 把搅拌好的聚硫密封胶(非下垂型)用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平；平流型直接灌到地缝里即可；
6. 施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋；
7. 配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工浪费