

进口定制特氟龙软管 14 × 12乳白色高温气管

产品名称	进口定制特氟龙软管 14 × 12乳白色高温气管
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	46.80/米
规格参数	耐温:-65到+260度 允许工作压力:1.0MPa 包装规格:20M
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

产品详情

进口定制特氟龙软管 14 × 12乳白色高温气管，产品特点：

耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、不粘污（不粘胶，易清洁），良好的自润滑性等优点。

广泛用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。

耐高、低温，连续使用温度（-65 ~ 260）；

耐腐蚀（耐强酸、强碱、化学试剂、耐油）；

耐高电压（45KV/mm）。

4.具有良好的耐热,耐磨性。

进口定制特氟龙软管 14 × 12乳白色高温气管，材料特性：

对所有的化学药品,溶剂具有不活性

良好的耐候性,长久使用后不易发生变化

对所有的物品具有不粘性

具有耐燃性

具有优良的电气的特性

行业应用：

用途

耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头部位被覆保护

传感器的保护

金属滚珠非粘着性化

高温下对药品用保护外覆

光纤护套的外覆

其他订购规格：

内径0.5 × 1外径

内径0.5 × 1.5外径

内径0.5 × 2外径

内径1 × 1.5外径

内径1 × 2外径

内径1 × 3外径

内径1.5 × 2.5外径

内径2.5 × 3.5外径

内径2 × 3外径

内径2 × 4外径

内径2 × 5外径

内径3 × 4外径

内径3 × 5外径

内径3 × 6外径

内径4 × 5外径

内径4 × 6外径

内径4 × 7外径

内径5 × 6外径

内径5 × 7外径

内径5 × 8外径

内径6 × 7外径

内径6 × 8外径

内径6 × 9外径

内径7 × 8外径

内径7 × 9外径

内径7 × 10外径

内径8 × 9外径

内径8 × 10外径

内径8 × 11外径

内径9 × 10外径

内径9 × 11外径

内径9 × 12外径

内径10 × 11外径

内径10 × 12外径

内径11 × 12外径

内径11 × 13外径

内径12 × 13外径

内径12 × 14外径

内径12 × 15外径

内径13 × 15外径

内径13 × 16外径

内径14 × 16外径

内径15 × 17外径

内径15 × 18外径

内径16 × 18外径

内径16 × 19外径

内径17 × 19外径

内径18 × 20外径

内径18 × 21外径

内径19 × 21外径

内径19 × 22外径

内径20 × 23外径

内径25 × 28外径