

高清LED小间距P1.875

产品名称	高清LED小间距P1.875
公司名称	深圳市开拓普科技有限公司
价格	21000.00/平方米
规格参数	开拓普:产品亮度： 1000CD/m ² P1.875:像素密度: 284444Dot/m ² 深圳:箱体大小： 480 × 480mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路2号（ 兴围第三工业区）第26栋第四层东区
联系电话	0755-61960668

产品详情

产品型号 Model Number	UTV-P1.875
像素间距 Pixel Pitch (mm)	1.875mm
像素构成 Configuration (1R1G1B)	SMD1515
像素密度 Pixel density (dot/m ²)	284444
模组尺寸 Module Size (mm)	240 × 120
模组分辨率 Mod.Resolution (dot)	128 × 64
箱体尺寸 Cabinet Size (mm)	480 × 480
箱体分辨率 Cab.Resolution (dot)	256 × 256
重量 Cabinet Weight (Kg/PC)	8
防水等级 IP Rating (front/back)	IP30
驱动方式 Drive Mode (S)	32
亮度水平 Brightness (CD/m ²)	1000
可视角度 View Angel (H/V)	140 °
最大功率 Max.Consumption (W/m ²)	800
平均功率 Ave.Consumption (W/m ²)	250
刷新率 Refresh Frequency (HZ)	1920HZ
灰度等级 Gray Scale (bit)	16bit
色彩种类 Display Scale (M)	16.7M
使用环境 Operation Environment	Indoor
亮度调节 Brightness Adjusted By	手动调节/自动调节/程控调节
控制方式 Control way	同步控制/异步控制/4G/WIFI
信号接口 Signal Interface	DVI,VGA,SDI,HD-SDI,HDMI,YC,CVBS 等
输入电源 Operation Power	AC 110 ± 10% 50/60HZ,AC 220 ± 10% 50/60HZ
工作温度 Operation Temperature	- 20 ~ +50
工作湿度 Operation Humidity	10 ~ 90% RH
工作寿命 Operation Life	50,000hours

- 1、宽视角，高对比度，高亮度（可调）、高灰度、高刷新，图像柔和，显示图像逼真；
- 2、无噪声，低功耗，低EMI、高寿命；
- 3、16bit广播级灰度处理、3840HZ刷新率；
- 4、逐点亮度、色度校正,保持图像低灰度的细节和色彩还原性；
- 5、模组采用强力磁吸固定，无需任何工具可进行维护；
- 6、压铸铝结构箱体，实现高精度的平整无缝拼接及良好的散热；
- 7、无风扇设计，保持静音；
- 8、箱体轻薄，占用空间小，且易于运输及装卸；
- 9、连接专业视频拼接处理系统，支持多种信号高保真的同步处理机显示；
- 10、箱体之间通过特殊的卡扣结构连接，不需要借助其他工具，安装、拆卸方便快捷