

PA66美国杜邦70G33L代理

产品名称	PA66美国杜邦70G33L代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G33L 产地:美国 韩国 深圳
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

PA66的主要性能 [耐热性]PA66在塑胶材料中有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，熔点252 ，连续耐热80-120 。 [阻燃性]PA66树脂本身不具有阻燃性，需要添加防火剂使其达到阻燃效果。 [机械性能]PA66有优良的力学性能，机械强度很高，韧性超好，还具有自润性、耐摩擦性好等特性。

[耐化学品性]PA66对许多溶剂具有抗溶性，能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。

[尺寸稳定性]PA66应吸水性较大，因而尺寸稳定性较差，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性，在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

[加工性能]PA66的粘性较低，因此流动性很好。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维后可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流动方向和与流动方向相垂直方向上的相差是较大的。

PA66的主要应用领域

高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等。

公司供应产品

杜邦PA66

牌号

101L

产品说明及特性

射出成型，通用级有润滑性

PA66

牌号

70G13L	射出成型，13%，33%及43%玻纤增强。	PAG15	公司改性尼龙，15%，30%及45%玻纤增强（可根据具体需求调节玻纤含量）
70G33L		PAG30	
70G43L		PAG45	
FR15	射出成型，防火尼龙		
FR50	射出成型，25%玻纤增强防火尼龙	PAFRG15 PAFRG30	公司改性尼龙，15%，30%玻纤增强,防火V0（可根据具体需求调节玻纤含量）
ST801	超韧级尼龙，低温性能极佳	PA801	弘晶公司改性超韧尼龙,可达到杜邦材料要求，有价格优势，重点推荐。
408L	增韧级尼龙		
8018	14%玻纤增强，增韧级尼龙	PAG15S PAG30S	公司改性超韧尼龙,15%,30%玻纤增强
10B40	40%玻纤，矿纤增强级尼龙，用于有低翘曲要求产品		
11C140			
22C			
HTN FR52G30BL	杜邦耐高温尼龙，1.8Mpa 气压下HDT温度可达280以上，防火V0	PA6TG30	公司改性耐高温尼龙，30%玻纤增强，防火V0，耐高温可达275。
FR52G30LX			
HTN FR52G30NH	杜邦耐高温尼龙，1.8Mpa 气压下HDT温度可达280,防火V0（无卤）	PAG15H PAG25H PAG35H	红磷阻燃级尼龙,15%，25%，35%玻纤增强，性能优越，价格低廉，重点推荐。
51G35HSL	杜邦耐高温尼龙，1.8Mpa 气压下HDT温度可达260,热稳定级。（不防火）		
PA612	杜邦PA612，低吸湿性尼龙		
151L			
158L			
153HSL			

全力支持环境保护健身运动和可持续发展观发展战略，参加国家环保政策的探讨与制定，并首先将这种关联到子孙万代的幸福宏伟蓝图付诸实践切实行动。在全部九十年代，美国杜邦在公司环境保护销售业绩和可持续发展观自主创新层面一直处在领导干部影响力。在逐渐停用氟里昂及其开发设计节能型取代商品的全过程中，美国杜邦的领导干部功效众所

周知。美国杜邦也是全世界家追求完美“零总体目标”的公司，并因而而喜获的荣誉奖。美国杜邦从1991年刚开始每一年成立公司“环境保护奖”，以激励全体人员投身于环境保护工作，为保护生态环境做出贡献。从九十年代中后期刚开始，美国杜邦在环境保护行业获得催人奋进的考试成绩，对气体、土壤层、水和地底井的废弃物排污、废弃物深水井埋藏量及其全球变暖汽体排污不断降低。以便协助提升中国群众的环境保护意识和对环境污染问题的关心、促进我国的环境保护和可持续发展观。