

# 河北明漫厂家直销排水透水管污水处理塑料盲沟管

产品名称	河北明漫 厂家直销排水透水管污水处理塑料盲沟管
公司名称	河北明漫橡塑科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	河北明漫:塑料盲沟 30x30:20x40
公司地址	景县留府乡苦水营
联系电话	18831858137

## 产品详情

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料，经过改性，在热熔状态下，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接，形成三维立体网状结构。塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点，具有表面开孔率高，集水性好，空隙率大，排水性好，抗压性强，耐压性好，柔性好，适应土体变形，耐久性好，重量轻，施工方便，工人劳动强度大大下降，施工效率高，因而受到工程局的普遍欢迎，并得到广泛的应用。

适用范围：

- 1) 公路、铁路路基路肩的加固排水；
- 2) 隧道、地铁地下通道、地下货场的排水；
- 3) 山坡地、边坡开发的水土保持；
- 4) 各种挡土墙边垂直及水平排水；
- 5) 蹦滑地的排水；
- 6) 火力发电厂灰堆排水。垃圾填埋工程排水；

7) 运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水；

8) 屋顶花园、花台的排水；

9) 建筑基础工程施工排水；

10) 农业、园艺地下灌溉排水系统；

11) 低洼潮湿地的排水系统。整地工程的排水 塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体Geocomposite drainage systems(GDS),又称三维排水板,土木工程用集排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起,并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。本产品由本厂与铁道部第四勘测设计院桥隧处联合研制开发。

本产品采用高压聚乙烯挤压加工而成,两面具有不同的肋条和沟槽,以适应排水、止水和固定的需要,相对其它软质塑料板材具有一定的刚度,对保持排水腔有利,材质比重较小,成本相对降低,具有耐寒耐腐蚀、耐菌蚀和掩埋于隧道衬砌中不易老化,使用寿命长等特点。

#### 特点

- 1、塑料盲沟的组成 纤维为2mm左右的丝条,相互接点熔结成型,呈立体网状体,其原理与钢构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%,是有孔管的5倍以上,是树脂网格管的3-4倍,表面吸水率极高。
- 2、由于是立体结构,其空隙率为80-95%,构成空间与管理同且轻便,抗压性能比管结构的树脂强10倍以上,因此,即使因超负荷被压,但由于是立体结构,故残余空隙也达50%以上,不存在不通水的问题,无需考虑会被土压力压坏。
- 3、抗压强度大,250KPa压力下,其压缩率低于10%。
- 4、加有抗老化剂,经久耐用,在水下,土中等处入置几十年也能确保稳定。
- 5、抗压且柔韧,对于弯道等曲位也能施工,十分轻便,若回填深度在10cm左右,还可用推土机进行回填等。
- 6、由于有以上特点,故对以往传统盲沟出现的各种问题,如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞,被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题,可通过塑料盲沟材解决。
- 7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂,故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。

河北明漫橡塑科技有限公司是中埋式钢边止水带、遇水膨胀止水带，EP背贴式或外贴式止水带，桥梁支座、桥梁伸缩缝装置，高压闭孔泡沫板、CB中埋式651止水带、聚氨酯双组份聚硫密封胶，防水防腐涂料及施工，防火涂料及施工，橡塑预埋件，架线哈芬槽，波纹管，土工布，复合膜，钢板止水，同止水，橡胶棒，PVC止水带，EVA止水带，面板坝柔性填料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北明漫橡塑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

联系人：李曼

手机：18831858137

13333084353?