

# 污水处理用泵 化工方面用泵 电镀用泵

产品名称	污水处理用泵 化工方面用泵 电镀用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### SFBX不锈钢耐腐蚀自吸泵特点

SFB和SFBX系列泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵，两面三刀系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式，有的则采用闭式结构形式，另外，泵与电机的联接方式又有直联系和带轴承托架式两种，所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀性能可靠，使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。

### SFBX不锈钢耐腐蚀自吸泵主要用途

SFB和SFBX系列泵可输送温度不高于90（直联式）或不高于105（带轴承托架式），含或不含）有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，SFBX系列泵还具有自吸性能，两系列泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。

### SFB直联、半开式叶轮泵系列

转速n=2800转、分

型号	型号	电机 (三 相/38 0伏/5 0赫)	口径(mm) (单 相/22 0伏/5 0赫)	效率( %)	扬程H(m)	流量Q (m3/h)						汽蚀 余量			
		功率(kw)	进口	出口											
25SFB -8	25SFB -8D	0.25	25	20	43	H Q	11 0.8	10 2.5	8 4	6 5.2	4 6.8	3 7.5	4.5		
40SFB -13	40SFB -13D	0.55	40	25	45	H	15	14	13	12	10	8	6	5	3.5

					Q	3.5	5	6	7.5	9.5	11	12.5	13			
50SFB -18	50SFB -18D	1.5	50	40	52	H	22	21	20	18	16	14	12	10	3.5	
					Q	3	5.5	9	13	16	18	20	21			
50SFB -22	50SFB -22D	2.2	50	40	55	H	27	26	24	22	20	18	16	14	12	3.5
					Q	7	10.5	16	19	22	23.8	26	27	28.5		
50SFB -25		3	50	40	56	H	30	28	26	25	24	22	20	18	16	3.5
					Q	12.5	18.5	22	23	24.5	26	27.5	29.5	31		

### SFBX 直联、半开式叶轮自吸泵系列

转速n=2800转、分

型号 (三 相/38 0伏/5 0赫)	型号 (单 相/22 0伏/5 0赫)	电机 功率(kw)	口径(mm) 进口 出口		效率( %)	扬程H(m) 流量Q (m3/h)										汽蚀 余量		
25SFB X-8	25SFB X-8D	0.25	25	25	40	H	9	8	7	6	5	4	3					5.5
					Q	2.3	3	3.5	4.3	4.8	5.2	5.5						
25SFB X-13	25SFB X-13 D	0.55	25	25	40	H	16	15	14	13	12	10	8	6	4	4		
					Q	3	4	4.8	6	6.5	7.5	8.5	9.5	10				
40SFB X-18	40SFB X-18 D	1.5	40	40	49	H	21	20	19	18	16	14	12	10	8	4		
					Q	6	7	8.5	10	12	14	15.5	17.3	18.5				
50SFB X-22		3	50	50	50	H	28	26	25	24	22	20	18	16	14	4		
					Q	8.5	11.5	13.5	14.5	16.5	19	20.5	22	23.8				