

环保用泵 消防用泵 市政用泵

产品名称	环保用泵 消防用泵 市政用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

WFB型无密封自控自吸泵概述

WFB系列无密封自控自吸泵采用无泄漏V型密封总成，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。该结构泵缺点：一、停机液体沿轴方向往外泄漏，对于频繁起动设备的场合不太适合；二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄漏现象。运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”。效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

WFB型无密封自控自吸泵型号意义

WFB型无密封自控自吸泵使用范围

WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

WFB型无密封自控自吸泵结构说明

无密封自控自吸泵共分五种型号：1型为长方型无密封自控自吸泵，2型为圆锥型无密封自控自吸泵，3型为防爆型无密封自控自吸泵，4型为户外型无密封自控自吸泵，5型为推车移动型无密封自控自吸泵
无密封自控自吸泵流量设计从0.75—6850m³/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm。

WFB型无密封自控自吸泵性能参数

表（1）

规格型号specification & model	转速speed nr/mi	流量capacity Qm ³ /h	扬程head HM	配套功率matched power K w	允许吸深pallowable suction depth M	吸液口径suction diameter MM	出液口径output diameter MM	整机重量weight Kg	
类别代码category code	材质代号material	型号model							
1-5	G.PP.BX G	16WFB-A 2900	0.75 1.1 1.5	8 6.5 5.5	0.75	2.5	16	10	75
1-5	G.PP.BX G	25WFB-A 2900	3.6	25	3	3.5	25	20	110
1-5	G.PP.BX G	32WFB-A 2900	4.5 6.5 9	13 10.5 8	1.5	3	32	25	99
1-5	G.PP.BX G	40WFB-A 2900	6.5 8.5 10	25 23 21	4	4	40	32	140
1-5	G.PP.BX G	40WFB-A1 2900	13.5	18	3	4	40	32	140
1-5	G.PP.BX G	40WFB-A2 2900	5 8 10	15 13 11	2.2	4	40	32	125
1-5	G.PP.BX G	40WFB-A3 2900	14	8	2.2	4	40	32	125