

无堵塞排污柴油机式自吸排污泵 粪便处理用泵

产品名称	无堵塞排污柴油机式自吸排污泵 粪便处理用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

XBC型柴油机式自吸排污泵概述

XBC型[柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵](#)

集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水[自吸泵](#)

那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

XBC型柴油机式自吸排污泵详细介绍

扬子江牌XBC型[柴油机式自吸排污泵](#)

集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

XBC型[柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵](#)环境温度 45 ，介质温度 60 。

XBC型[柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵](#)

介质PH值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍

XBC型[柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵](#)

介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

XBC型柴油机式自吸排污泵性能参数 型号	流量(m ³ /h)扬程(m)	功率(KW)	效率(%)	汽蚀余量(%)	
XBC25-8-1	8	15	2.2	45	2.0

5				
XBC32-5-2	5	20	2.2	45
0				2.5
XBC32-10-	10	20	2.2	45
20				2.5
XBC32-9-3	9	30	3	48
0				2.5
XBC40-10-	10	20	2.2	45
20				2.5
XBC40-20-	20	15	2.2	45
15				2.5
XBC40-15-	15	30	3	48
30				2.5
XBC50-10-	10	20	2.2	45
20				2.5
XBC50-20-	20	12	2.2	45
12				2.5
XBC50-15-	15	30	3	48
30				2.5
XBC50-20-	20	35	5.5	48
35				2.5
XBC65-30-	30	18	4	45
18				2.5
XBC65-25-	25	30	5.5	50
30				3.0
XBC65-25-	25	40	7.5	50
40				3.0
XBC65-40-	40	25	7.5	50
25				3.0
XBC65-65-	65	25	7.5	52
25				3.0
XBC80-40-	40	16	4	50
16				3.0
XBC80-40-	40	25	7.5	50
25				3.0
XBC80-25-	25	40	7.5	50
40				3.0
XBC80-65-	65	25	7.5	52
25				3.0
XBC80-80-	80	35	15	45
35				3.0
XBC80-40-	40	50	18.5	50
50				3.0
XBC80-50-	50	60	22	55
60				3.0
XBC100-10	100	15	7.5	50
0-15				4.0
XBC100-80	80	20	7.5	53
-20				4.0
XBC100-10	100	20	11	53
0-20				4.0

XBC100-10 100 0-30	30	22	53	4.0
XBC100-80 80 -45	45	30	55	4.0