

# 冶炼用泵 食品用泵 影视洗印用泵

产品名称	冶炼用泵 食品用泵 影视洗印用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### 耐腐蚀自吸泵概述

FPZ系列耐腐蚀自吸泵，采用聚偏二氟乙烯（PVDF）、增强聚丙烯(RPP)一次注塑成型。机械强度高，耐腐蚀性能强，自吸泵结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需在第一次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，液体可时断时续，断液15分钟内可继续吸送，机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的最佳产品。耐腐蚀自吸泵适用于-40 ~ +120（PVDF）和-40 ~ +80（RPP）的各种腐蚀性介质的输送。耐腐蚀自吸泵主要用途：适用于石油，化工，制药，冶炼，食品，影视洗印，水处理等行业，是环保的理想产品。

### 耐腐蚀自吸泵型号意义

### 耐腐蚀自吸泵性能参数

型号	进口 × 出口(m m)	流量Q(m <sup>3</sup> /h)	扬程H(m)	转速n(r/min)	吸入高度(m)	电机功率P(kw)
25FPZ-10(D)	25 × 20	2.5	10	2840	5	0.55
32FPZ-11(D)	32 × 25	3.4	11	2840	5	0.75
40FPZ-18	40 × 32	11	18	2840	5	1.5
50FPZ-20	50 × 40	13	20	2840	5	2.2
65FPZ-25	65 × 50	26	25	2840	5	4
80FPZ-32	80 × 65	50	32	2840	5	7.5

100FPZ-40

100 × 80

100

20

2840

5

11

结构示意图

安装使用