湖南长沙专业生产销售搅拌泵搅拌拖泵

产品名称	湖南长沙专业生产销售搅拌泵搅拌拖泵
公司名称	湖南和宇重工机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	整机质量:大件三包 整机重量:5800kg 整机型号:JB40/500
公司地址	湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路398号玛依拉山庄2栋706房
联系电话	18607314028 18670705078

产品详情

18670705078四川成都专业生产销售搅拌泵搅拌拖泵,为农村及城镇混凝土现场浇筑设计，显著提高施工效率，增强使用者的业务竞争力！
节省人工的同时，能够让混凝土更高、更快、更远、更安全的输送！

产品优势：

◆稳定性好，寿命长

采用进口川崎液压主油泵，保证设备的稳定性

新一代泵采用流线型圆弧，更加美观耐用

液压油箱、钢管全部 "酸洗,凌化 " 处理,保证液压系统清洁—延长主泵，控制阀等液压元件的使用寿命

◆效率高

使用转场方便，前期投入小，用户可自配底盘，实用性强，液压支腿顶升，安装移动便利

◆输送性能优异

采用Φ200砼缸，吸料性能更好，能轻易泵送40mm的石子料斗进行优化设计，不积料，易清洗◆动力强劲，18层楼可轻松输送

大缸径液压油缸+搭配川崎液压泵+意大利玛努力高压油管，垂直输送50~70米，平地水平输送200~300米，能适用各种工程，帮助拓展业务范围。

产品特点：

①. 双联泵组

系统采用单泵顺序回路，推送系统和分配系统依次

顺序动作。科学精确的设计，保证系统的高效低耗。

②.吸油过滤

采用吸油过滤，使液压油得到可靠过滤，保持清洁，保证系统正常运行，延长液压系统元件的使用寿命。

③水冷散热系统

搅拌油路系统采用水冷、大散热器装置，能更好地适应现场环境，保证液压系统油温处于正常工作范围，从而保证主机液压系统处于正常的工作状态。

④.S管摆阀

具有流道畅通，阻力小的特性，磨损面采用高耐磨材料堆焊，转动部位采用镀烙耐磨，避免了同类产品高层输送时料斗变形及S阀断轴现象。安装采用支承与密封隔离结构，提高了使用寿命。

⑤电器控制箱

电控系统全封闭结构的电器控制箱，能适应恶劣现场环境，操作简单。选用名优品牌元器件，集中、简化的电路，使系统的可靠性及寿命显著提高。

⑥泵送系统

1. 无锡品牌输送缸，稳定耐用

2. 镀铬主油缸，每条无缝，绝不内泄

⑦电子系统

1. 采用西门子控制器

2. 法国施耐德交流接触器

⑧润滑系统

1. 采用6mm铜管供油

2 .8孔分油器润滑，精细每个关键部位，提高磨损寿命

搅拌拖泵注意事项：

每次加入的搅拌物料，不得随意超过规定数值。一定要看参数表，了解可以搅拌物料的最大值和最小值。

为了减少粘罐现象，在向料斗加入物料时，其先后次序为骨料——水泥——砂子——或砂子——水泥——骨料。在上料过程中要及时加水，以减少搅拌时间和灰尘的飞扬。

料斗的提升时，严禁在料斗下停留、检修或清坑，如必须在料斗下工作时，应把料斗提升到轨道上部，将制斗钩挂好，并断电。如中间料斗积料需清理时，要等料斗下降到坑底断电后方可进行。清理者站在料斗体上清理工作台时，不得站在上料架水平角钢上。

料斗装料后提升时，如其它因素料斗内物料不能即时倒入搅拌筒内，应将料斗降到坑内，不得长时间在轨道中间停留。搅拌拖泵在运转时，不准检修和润滑。

在操作时，切勿使砂石等落入搅拌拖泵运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。注意电气安全，防止电机受潮，防止电器元件及电线受到损坏。

在水泵供水时，严禁调整时间继电器。水泵吸水一定要清洁，保护水泵密封件不致损坏。

售后服务：

1.免费试机调试

2.大件免费保修一年，终身维修

3.24小时在线服务： 18670705078