

湖南长沙供产销80型混凝土拖泵地泵砼泵

产品名称	湖南长沙供产销80型混凝土拖泵地泵砼泵
公司名称	湖南和宇重工机械有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	整机质量:大件三包 动力系统:川崎油泵 整机型号:HTB80.16.110S
公司地址	湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路398号玛依拉山庄2栋706房
联系电话	18607314028 18670705078

产品详情

18670705078四川攀枝花供产销80型混凝土拖泵地泵砼泵,是一种利用管道将混凝土输送至作业面的施工机器,该机器具有省人、省时、省力等优点广泛应用于现代化混凝土施工.

主要性能特点:

(一) 本产品采用双泵、双回路开式液压系统,主泵油路和S阀摆动油路相互独立,使用系统简单,元器件寿命长,可靠性更高,同时降低了系统的温度,且便于故障判断和拆除。

(二) 采用吸油及回油过滤技术,避免异物进入液压系统。进一步提高液压系统可靠性与元件寿命。

(三) 液压系统具备安全溢流保护,同时主泵送系统超压时,油泵压力切断自动开启。

(四) 主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制。

(五) 泵组及阀均采用世界著名品牌、更合理、更可靠、轻松实现混凝土输送量的无级调节。

(六) 摆动油路采用恒压本供油结合蓄能装置,从而可靠保证摆动力大又具备节能功效。

(七) 液压管全套采用胶管。

(八) 泵送油路采用阀块方式进行高低压切换、便捷、不漏油。

(九) 液压管路采用锥面密封,管路接头密封材料。

混凝土输送泵种类:按结构和用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车，按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵。

混凝土输送泵第二代泵送技术:全液控换向技术

第一代泵送技术:电控换向技术，PLC控制电磁阀换向实现泵送、S管分配的交替换向。

机器组装简单，生产成本低，但电气控制复杂，故障率与维护成本极高，极易耽误工程进度是最大的弊端。

第二代泵送技术:液压换向技术，完全靠主油缸、分配小油缸液压信号的变化实现动作换向。

售后服务：

免费提供技术专业培训，免费培训操作工。

现场免费安装及调试。

现场免费操作指导，提供半个月的现场24小时跟踪服务。

对您使用的设备定期提供保养指导，提供优质的大修服务。

24小时在线售后服务。 18670705078