

## 供应4CR13 拉光圆棒

产品名称	供应4CR13 拉光圆棒
公司名称	东莞市诚粤特钢有限公司
价格	219.50/千克
规格参数	钢种:马氏体不锈钢 型号:4CR13 产地:东北特钢
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	0769-82759136 13751499709

## 产品详情

4cr13不锈钢4cr13不锈钢是一种马氏体型不锈钢，由于其中奥氏体含量较大，使得其有着较为优良的综合力学性能。因此也常用于各类建筑工程中不锈钢：4cr13标准：gb/t 1220-1992 特性及适用范围：4cr13特性 淬火后比3cr13硬度高一些、耐蚀性良好。用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。 化学成份：碳 c：0.36~0.454cr13不锈钢硅 si： 0.60锰 mn： 0.80硫 s： 0.030磷 p： 0.035铬 cr：12.00~14.00镍 ni：允许含有 0.60 力学性能：硬度：退火，201hb;淬火回火，50hv 热处理规范及金相组织：热处理规范：1)退火,800~900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,1050~1100 油冷;3)回火,200~300 快冷。金相组织：组织特征为马氏体型。 退火一般退火采用780-800度，保温4-6小时，以 50度/小时，冷却到550度出炉空冷，等温退火采用700-800度保温2-4销售，然后再670-720度保温，保持2-4小时，以 50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷，退火硬度为241-197hb