

# 超低耗i7深圳工业电脑10寸厂家研源工控

产品名称	超低耗i7深圳工业电脑10寸厂家研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2420.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI7PC-104 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

深圳市研源工控科技有限公司，是一家专业从事工业控制产品的研发、生产、销售及自动化系统集成的公司。现主要产品有工业电脑、工控机、防火墙整机、工业显示器、工控主板等。产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。并针对不同行业需求为您提供全方位ODM/OEM客制化服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，提供一整套最优性价比服务方案。

超低耗i7深圳工业电脑10.4寸说明书：

研源工控超低耗i7深圳工业电脑10.4寸材料采用拉丝铝合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置10.4”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；10.4寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

系统参数：

处理器：Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频1.9GHz，最高睿频可达3.0GHz。Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器拥有4MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1150MHz，TDP功耗仅为17W。可选I037/J1900/I3/I5

芯片组Intel NM77

内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面4个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供2个RJ\_45接口(后面板)

速度 : 1000Mbps

支持网络唤醒 ( WOL )

选配WIFI 无线网卡/3G ( 电信/联通 )

## 存储

提供1 个2.5 ' 硬盘位 , 可安装SATA 规格硬盘

提供1 个Minisata插槽 , 可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 环境物理特性

抗震测试 : GB/T9813-2000

工作温度 : -35 ~ 85

工作湿度 : 5% ~ 90% , 无冷凝

存储温度 : -40 ~ 90

结构: 拉丝铝合金外壳

## 液晶显示屏

尺寸/类型 : 10.4" SXGA TFT

分辨率 : 800x600/(可选补差价1024 x 768 )

最大色彩 : 262K

反应时间 : 12ms

背 光 : LED

背光 MTBF : 50,000小时

点 阵 : 0.24 x 0.24

亮 度 : 450cd/m<sup>2</sup>

对 比 度 : 700 : 1

可视角度 : (H)160/(V)160

## 触摸屏

尺寸/类型 : 10.4" 精密电阻式

分辨率 : 4096 x 4096

反应时间 : <5ms

表面硬度 : 3 H

点击寿命 : 250克力度 , 3600万次

笔划寿命 : 250克力度 , 500万次

透光率 : 81%以上

## 环境参数

工作温度 : -35 ~ +85

储存温度 : -40 ~ +90

相对湿度 : 5 ~ 85% (无冷凝)

振动 : 50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak(11ms sec)

支持操作系统 :

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所说的一样，都是品牌的配置。

深圳市研源工控科技有限公司

工厂地址：深圳市龙华新区大浪街道华昌路鸿源工业区厂房E栋6楼