

# 鹰嘴滴水线值得大力推广

产品名称	鹰嘴滴水线值得大力推广
公司名称	安平县鼎天丝网制品有限公司
价格	.30/米
规格参数	品牌:鼎天 长度:2米 数量:300米
公司地址	安平县安平镇前呈干村一区52号
联系电话	15933185567

## 产品详情

鼎天牌鹰嘴滴水线一般的规格是25\*30\*2000,材质是PVC,由此衍生了一种带网格布的保温防裂鹰嘴滴水线条:规格是100\*100\*2000这两种是多年的实践居民楼工程常用的规格,同时加固了墙角,避免墙角出现凹痕和其他损坏又阻断了滴水,是装修的功臣!!

一: 鼎天牌鹰嘴滴水线的做法:

1、在装修工程中,有些部位:如女儿墙小沿、通风口盖板或突出墙面的腰线等部位,这些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水线,俗称鹰嘴。滴水线的装修工程与墙面抹灰同时完成,突出墙面至少10毫米。要求做到顺直一致、四周交圈。

2、基层做法:一般滴水线做在窗过梁下口,若砼表面很光滑,应先毛化处理,一是凿毛,另一种方法是甩毛。甩毛是用1:1稀粥状水泥砂浆内掺适量建筑胶,使之凝固在砼表面,用手掰不动为止。

3、吊垂直、找水平:边角部位应吊垂直,底口应在同一水平线上,这此部位应提前弹线或拉通线控制。

二: 鼎天牌滴水线装修工程的工艺流程:

基面清理 弹线 粘贴滴水槽 夹尺板 抹灰 压光 溜角 修整养护 完成。

### 三：注意事项及说明：

- 1、空鼓、开裂：由于滴水线抹灰量小且宽度较窄，容易空裂，故基层处理时尤其应注意，抹灰前浇足水，抹灰较厚时应分层，每层不宜太厚。
- 2、窗户“吃口”各同一层窗户上下口不在同一水平线上，是由于在抹灰时没有拉通线控制。

实践证明：鼎天牌鹰嘴滴水线完全值得大力推广，推广开来后，将会产生巨大的经济效益、社会效益。同时又会为建设节约型社会起到巨大的作用！鹰嘴滴水线有很多类型可以供客人按照建筑物的设计和个人得喜好来选择既保持了墙角的长期美观而不被破坏，又可随主体工程同步装修工程，使用过程中无需使用靠尺板，操作简便，装修工程效率是一般的2-5倍，简化了装修工程程序，加快了装修工程速度，降低了工程成本，提高了工程质量。鹰嘴滴水线条的价格相对便宜，因使用护角条提高的装修工程速度，从而节省的装修工程成本，足以超过了因使用它而增加的材料成本，从而使建筑装修档次大大的提高！欧美、日澳等发达国家，鹰嘴滴水线早已被广泛使用，近年来，因为它的自身优越性，在中国内地也已经被越来越多的建筑装饰商所青睐。在不久的将来，各种鹰嘴滴水线必将会在中国得到迅速普及使用。量大从优哦！欢迎致电咨询洽谈！！