PPS 1140A6 日本宝理 高强度

产品名称	PPS 1140A6 日本宝理 高强度
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS 1140A6:日本宝理 日本宝理:1140A6
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PPS 聚苯硫醚 塑胶原料 工程塑料

1.供应PPS，A504X90日本东丽 玻纤增强40% 高抗冲击，高韧

2.供应PPS，A504X95日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点

3.供应PPS，A503日本东丽 玻纤增强30% 高流动

4.供应PPS，A504日本东丽 玻纤增强40% 标准级

5.供应PPS，A310M日本东丽 玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

6.供应PPS，A604日本东丽 玻纤增强40% 高韧性

7.供应PPS，1140A6日本宝理 阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度

8.供应PPS，1130A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

9.供应PPS，1140A7日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

10.供应PPS，6165A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

11.供应PPS，6165A4日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

12.供应PPS 日本宝理 1130A1,1140T，345A4，6465A62-BK，1150A64，1140A64

13.供应PPS，R-4-02美国菲利普 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

14.供应PPS，R-7-02美国菲利普 阻燃V-0玻纤矿物增强55%耐高温260°C

15供应PPS 美国菲利普 R-7-120BL

16.供应PPS 美国菲利普 R-4-02XT 黑色 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

17供应PPS 美国菲利普 R-4 本色 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

18.供应PPS 美国菲利普 R-4-010BL 黑色 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

19.供应PPS 美国菲利普 R-4-200BL 黑色 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

20.供应PPS 美国菲利普 R-4-200NA 本色 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C

21.供应PPS 美国菲利普 R-4-230BL

22.供应PPS 美国菲利普 R-4-230NA

23.供应PPS 美国菲利普 R-4XT 本色

24.供应PPS 日本出光 K531A1，NT7790，C-200SC

25..供应PPS 日本东丽 A400M ，A305M，E604，AR04B，515

PPS日本东丽 A400M ，A305M，E604，AR04B，515,A360

PPS日本宝理 1140A6 1140A7阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度

PPS日本宝理 1130A6 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

PPS日本宝理 6166A6 6166A4阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

PPS日本宝理 6150A6、6165A6 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 6165A4 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 1130A1,1140T，345A4，6465A62-BK，1140A64

PPS美国菲利普R-4-02 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260°C (新加坡雪佛龙菲利普)
原料厂牌：美国菲利普Ryton R-4-230NA PPS PPS美国菲利普R-7-02 阻燃V-0玻纤矿物增强55%耐高温260°C

PPS美国菲利普 R-7-120BL AN120

PPS美国泰科纳1140L4、SF3001、0214C1、0309P4、1140L6、1200L1

PPS美国泰科纳4332L6、6165A6、6165A4、6165D BK、

PPS美国赫斯特4665B6阻燃级 热变形温度高 4332L6-SF3001、6165A6、SKX268

PPS日本油墨 FZ-1140-D5,FZ-3600-D5, FZ 1140-B2、FZ-1130-D5、FZ1140、FZ-1140-E1、FZ-1140-K4

PPS日本油墨 CRZ1200、CRZ1400、FZ-2100 E1035、FZ-2140-B2、FZ-266D、FZ-3600、FZ-3600C1

PPS日本油墨 FZ-3600-H5 BK、FZ-3600-L4、FZ-3805-S1、FZ-6600-B2、GB8411

PPS日本东洋纺织 TS101 、TS201、TS201HS、TS401、TS401HS、TS402TF、OCF-100-10MG

PPS日本出光K531,K532, K531A1，NT7790，C-200SC

PPS日本吴羽 0214 强度好 耐高温

PPS日本吴羽 增强级PPS|T2010A NC加纤10%| PPS

PPS美国液氮OC-1006. OC-1004 EM、OCL-4036、OCL-4532、OCL-4532 LEX BK8115 、OFL-4036

PPS美国液氮OCL-4536 BK、OF-1006、OL-4030、OL-4040、PDX0091041、OC1006、OF-1008

PPS美国RTP： 1301-TFE10、1387D、1399X

PPS韩三星毛织 XP-2140 NP、XP-2140B、XP-2140B、XP2140BX、XP-2165M、XP-4240、XP-2350W

性质:非晶体，融点为285°C，Tg为85°C. 优点:1、耐热 2,难溶解3、耐药品性4、耐燃性

用途:1、电器、电子：连接器、线圈架 2、工业用品：表壳、洗涤用工具、计算机及OA零件

3、汽车领域：各种感应器、化油器、电子控制零件

特性及优点：超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能极佳、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优、耐电弧性好。PPS长期耐温RTI可达200度以上，热变形温度270度以上。力学性能优良，具高刚性、高抗蠕变性、更具有加工性能好，吸水率低、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐辐射等性能。

用途：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作高档热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。

PPS资料供你参考:

聚笨硫醚,全称为聚亚苯基硫醚,英文名为:Polyphenylene sulfide,简称:PPS.

PPS的突出性能有:刚韧极佳;强韧性;良好的耐热性能,可在200～260°C温度范围内使用；耐腐蚀；电性能优异；机械性能优异；阻燃性能好；不吸水。在很多领域代替金属应用。

PPS的应用:

高刚塑胶件、电发夹、离子夹、电机碳刷、汽车配件、水泵叶轮、电子电器：线圈、叶轮齿轮、轴承等、插座、高温连接器、
骨架和壳体、高频绕线架、高温支架（PTC），PPS还适于环境温度高于200°C的高温电器元件