

# 耐高温斗式提升机钢丝绳芯提升带皮带接头夹具

产品名称	耐高温斗式提升机钢丝绳芯提升带皮带接头夹具
公司名称	青岛昕泽霖输送带有限公司
价格	56.00/平方米
规格参数	品牌:昕炜 型号:ST800 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山工业园
联系电话	0532-83979095 18661787996

## 产品详情

钢丝绳芯输送带采用新型结构钢丝绳做抗拉体，具有拉伸强度大、使用伸长小、成槽性好、耐曲挠性好，适用于长距离、大运量、高速度输送物料。

具有拉伸强度大，抗冲击力好，寿命长，使用伸长率小，成槽性好，耐曲挠性好等特点，适用于长距离、大运量、高速度输送物料。

可广泛的用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送。

按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱性等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

产品介绍: 橡胶提升带由多层挂胶织物叠包而成,带芯外一般应有覆盖胶。根据使用温度的不同分为耐热提升带和普通提升带;根据带芯材质的不同分为全棉、涤棉交织、尼龙和EP提升带。  
覆盖胶的物理性能和级别 橡胶提升带是一种工业橡胶制品。该类输送带用于安装料斗,是斗式提升机的牵引部件,能对物料进行提升输送。按带的芯体结构分为织物芯和钢丝绳芯两种。按被输送物料的磨损性和载荷分为强烈磨损(D型)、中度磨损(L型)以及输送高温物料的耐热型(T型)。织物芯提升带的强度规格(N/mm)系列有:100、125、160、200、250、315、400、500、500以上;宽度规格(mm)系列有:150、200、3

00、400、500、600、650、700、800、1000、1200、1400、1600。钢丝绳芯提升带强度规格(N/mm)有:St630、St800、St1000、St1250、St1600、St2000、St2500;宽度规格(mm)有:200、250、300、350、400、450、550、600、680、800、850、1000、1050、1200、1300、1400。胶带标记示例一:1000 B 9508 4.5T × 3.0 1000 NN5 表示该斗式提升带强度规格为1000N/mm,1995年8月生产,上覆盖层厚度为4.5mm并具有补强层,下覆盖层厚度为3mm,带宽1000mm,带芯材质为尼龙帆布共5层。胶带标记示例二:St1000 B 9508 5T × 5T 1200 3.5 表示该带规格为钢丝绳芯斗式提升带,带的强度规格为1000N/mm,1995年8月生产,上下覆盖层厚度均为5mm,并均具有补强层,带宽1200mm,钢丝绳直径为3.5mm。