

# 木材防霉剂厂家 木材防腐剂

产品名称	木材防霉剂厂家 木材防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限责任公司
价格	39.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:M-1121 产地:广东
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设开发区
联系电话	18818735188

## 产品详情

长效木材防霉剂 菜板木材防霉剂 木材防霉剂厂家 木材防蓝变剂 木托板防霉剂 家具防霉剂  
木地板防霉剂 广东防霉剂 湿木防霉剂 新鲜木材防蓝变剂 砧板防霉剂

### 一、产品性能介绍：

#### 产品特征

外观：淡黄色液体

活性物含量： 35%

密度（25℃）：1.13~1.22克/毫升

PH值（1%的水溶液）：9~11

比重：20 温度下为:0.92g/L

备注：产品可能因时间和温度的改变，颜色发生变化或出现晶体，并不影响产品的杀菌性能，可以正常使用。

## 产品性能

佛山市丽源化工有限公司生产的M-1121具有超强渗透性，固化后铜化物不溶于水，防腐化合物与木材纤维相互作用吸引因此具有很强抗流失性能，耐久性强，其防腐，防虫和防白蚁侵害的性能与传统的CCA木材防腐剂相当，但对人和环境的安全和环保性大大超过传统CCA木材防腐剂，本产品是新一代长效环保型木材防腐剂。若按规定要求用防腐剂处理木材，可担保使用20年不腐朽，不发霉，不虫蛀，不受白蚁破坏。

## 二：有效成分：

70%

## 三、执行标准：

国家标准GB18582-2001

## 四、使用方法：

- 1、常规使用真空加压法、浸泡法及涂刷法、真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB502060-2002）规定。用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m<sup>3</sup>以上
- 2、浸泡法建议使用浓度为2%-4%浸泡时间10-20分钟
- 3、涂刷法建议使用浓度为3%-4%涂刷面积20-30平方/平方KG
- 4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作，喷雾使用浓度为5%-6%喷雾面积25-35平方/平方KG

## 五、注意事项：

- 1、本药剂对鱼类和贝类有影响，注意用完后不要随意乱倒

- 2、必须带橡胶手套、保护镜、口罩等保护用具，要注意对人体的影响
- 3、粘到皮肤后应及时用肥皂和清水清洗
- 4、碰到眼睛上立即用大量的自来水清洗干净
- 5、万一误饮要大量喝水，不要强止呕吐，要去医院就诊
- 6、使用喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作
- 7、有效使用期限：24个月