

PPS 6565A6 日本宝理 代理商

产品名称	PPS 6565A6 日本宝理 代理商
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS 6565A6:日本宝理 日本宝理:6565A6
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

本公司主营业务和产品有：

代理原料:美国杜邦，日本宝理，日本东丽系列。销售品种齐全，价格优势突显，德国巴斯夫，台湾奇美，德国拜耳，沙伯基础等国际知名企业的品牌。另销售工程塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PA6、PBT、PET、PPS等。台湾奇美系列;日本三菱系列;;泰国宝磷系列;韩国LG系列;韩国锦湖系列；德国拜耳系列;美国陶氏系列;日本旭化成系列;日本帝人系列;台湾福聚系列;普通塑胶原料PP、ABS、PMMA、HDPE、HIPS、GPPS等。热塑性弹性体：TPV、TPU、EVA、TPE等产品。

一、
本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费！

二、 二、本公司所售材料都含有SGS、UL、REACH、ROHS；食品级材料都含有FDA（美国）LFGB（德国）NSF（饮水）

三、 三、本公司拥有售后技术服务，如在加工遇到相对应的工艺问题请致电我们。特殊客户群体，我们可上门指导。

聚苯硫醚宝理PPS系列：

PPS日本宝理1140A6 玻纤增强40% 高强度 阻燃V-0级

PPS日本宝理1130A1 玻纤增强30% 超高韧性 阻燃V-0级

PPS日本宝理1130A6 玻纤增强30% 高流动 韧性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理1130A64 玻纤增强30% 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A1 玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A7 玻纤增强40% 高流动 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A62 玻纤增强40% 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A64 玻纤增强40% 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A66 玻纤增强40% 阻燃V-0级

PPS日本宝理1140A65 玻纤增强40% 低萃取物 阻燃V-0级

PPS日本宝理2130A1玻纤增强30% 导电 耐磨损性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理6165A4玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理6165A6玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理6165A7玻纤增强60% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理6165A7S玻纤增强60% 耐油性 阻燃V-0级

PPS日本宝理6365A4玻纤增强30% 耐磨损性好 阻燃V-0级

PPS日本宝理6465A4玻纤增强65% 低翘曲 高光泽 阻燃V-0级

PPS日本宝理6565A7玻纤增强60% 加工性良好 良好粘结性 阻燃V-0级

PPS日本宝理6565A6玻纤增强65% 加工性良好 良好粘结性 阻燃V-0级

聚苯硫醚PPS，全称为聚亚苯基硫醚,英文名称为Polyphenylene sulfide,简称PPS。PPS的分子结构比较简单，分子主链由苯环和硫原子交替排列，大量的苯环赋予PPS以刚性，大量的硫醚键又提供柔顺性，分子结构对称，易于结晶，无极性，电性能好，不吸水。

优点:连续使用温度达240℃，短期使用温度可以达到270℃

-自身具有阻燃性（UL94：V-0，一些级别可以达到5VA）优良的耐化学性和抗氧化性 -非常刚硬 -非常低的吸湿率即使在高温条件下抗蠕变性能也非常好稳定性：具有优良的耐蠕变性，线膨胀系数低，高温下尺寸稳定性也非常好成型性：流动性好，可薄壁成型，可与其他玻纤加强的工程塑料一样进行成型

典型应用:家电用品：吹风机、曲发器、微波炉及电磁炉零件，风行多年。电子电气行业（插头，多点连

接器，线轴，继电器，开关，电子元件的封装，晶体管用电容器及各类不同设计之电脑接插件AGP、BGA及PLCC等等，尤其合用于须作SMT（Surface mount technology）之产品）。工业用品：马达、泵浦、阀门、灯杯及其他产品，不胜枚举。汽车工业（空气进气系统，油泵，阀门，垫圈，废气再循环系统的零部件）精密工程零件在高应力下使用条件下，PPS替代轻金属合金，热固性和许多其他热塑性塑料。