传感器真空灌胶机—鑫路远12年的老品牌

产品名称	传感器真空灌胶机—鑫路远12年的老品牌
公司名称	深圳市鑫路远电子设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫路远 型号:XLY-15ZP 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区宇恒工业厂区内 工业厂房第1栋第4层
联系电话	0755-29498658 15889350708

产品详情

公司介绍:

鑫路远电子设备有限公司专业从事液态设备12年的技术企业。具有自主知识产权的高新技术,公司拥有强大的技术专家团队和舒适的办公环境,公司秉承真实、专业、创新、先进的理念,不断加强自主创新与发展,其公司主要生产全自动点胶机,双组分点胶机,自动真空灌胶机,传感器真空灌胶机等,可以根据客户提供的具体参数定做需要的点胶设备。

产品参数:

1、深圳传感器真空灌胶机—鑫路远简介:

混合方式:动态混合 设备主体:采用铝型材及铝合金板材等组成

全自动:可选配XYZ运动单元真空压力:自由设定,灌注真空室可低至于约1mbar真空灌注:防止在饭庄的过程证空气货水汽混入到产品内,真空 环境下注胶保证灌封材料不含空气,完全填满产品的空腔

脱泡功能:灌注过程全部在真空状态下进行,排除气泡产生胶阀控制:防止在真空状态下滴胶机漏胶现象真空泵:德国真空泵,抽吸流量59m3/h(sv65b)真空箱:真空室尺寸500X500X400mm托盘尺寸400X350mm

2、深圳传感器真空灌胶机供胶系统控制系统:PLC控制,触摸屏显示,出胶量、出胶速度等参数化设定;配比系统:双步进电机精确控制计量泵配比,比例可调;混合系统:动态方式;清洗系统:气、液两种清洗方式,可自动清洗混合装置及混合输送部件;报警系统:料缸配由高低液位感应装置,缺料及满料自动报警;并配有搅拌装置、加热恒温装置及真空脱泡功能;防固化:具有防固化、防呆及故障报警功能;存储功

能:可存储多组灌注参数,实现多段灌注,相同产品无需要重新编辑参数;

定位方式:自动定位装置,确保产品定位准确性。

产品特性

- 1.带故障检测功能,工作时如果出现故障机器会自动发出声、光报警。
- 2.传感器真空灌胶机设备的控制系统由本公司自行开发,采用最新DSP+CPLD数字控制技术与触摸屏+PLC的组合,集比例、胶量、速度、轨迹控制于一体;双步进电机驱动,运行稳定,出胶均匀,比

例精确。

- 3. 采用双齿轮泵供料,可任意更变;主机机身外形为烤漆板、
- 4.电泳铝型材、料桶采用SUS304不锈钢制作,外围配置发热瓦,数字显示,温度可调。
- 5. 配置三轴系统可应对平面各种轨迹的工件。

应用行业

传感器真空灌胶机具有明显的高性能优势,可靠耐用,设计精简,适用于多规格的产品。配备友好型操作软件,确保系统稳定可靠。该系统为双组份环氧树脂、双液聚铵脂、双组份硅胶等双组份液体真空状态下灌胶应用而设计,三轴行程可调,应用更广的产品。XETAR在为客户的开发,制造和产品创新,提供完整的过程解决方案。

传感器真空灌胶机设备的应用领域汽车电子、太阳能、控制系统、超级电容、电机、电压器、传感器。 等多个领域在真空状态下实现AB 胶全自动灌胶,真正解决了灌胶要求的产品,缝隙小脱泡的问题。