

东莞宝南特供应黑色弹性电源线路板聚氨酯PU灌封胶

产品名称	东莞宝南特供应黑色弹性电源线路板聚氨酯PU灌封胶
公司名称	东莞市宝南特电子材料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:宝南特 罗杰恩斯 型号:704AB-5 产地:广东省东莞市
公司地址	中国 广东 东莞市 企石镇南坑管理区34号
联系电话	86-076982211282-805

产品详情

东莞市宝南特电子材料有限公司是从事聚

氨酯和环氧树脂

二次加工的专业厂家，公司采用国内外先进技术及进口材料，是一家集研发生产与销售为一体的高分子材料有限公司。

本公司成立于2009年，专业生产 环氧树脂

AB胶，环氧灌封胶，环氧透明软/硬胶，聚氨酯PU胶有灯条滴胶，洗墙灯，点光源，车灯灌胶，聚氨酯PU胶有耐黄变1年，3年，5年等各个等级

1.关于PU胶水的粘合质量，请用户在使用过程中一定要按日期先进先出的原则使用。

2.在使用的过程中，工作人员应做好防护，因为有些皮肤不好的人容易引起皮肤过敏。

[使用注意事项]

注意:手工混合会不可避免地引入气泡，需抽真空脱泡。手滴PU速度较慢，对环境湿度要求较高，相对湿度要在40~60之间，才不会起泡。

聚氨酯树脂

易吸水变质，应密封保存，用完后密封好。滴胶车间有抽湿机，不用木棍等带有湿气的棍来搅拌。底材应干燥，pu胶，避免用含有甘油的油墨。

1.称量与混合：以上产品均为双组分材料，混合比是以重量计算的，准确的混合比是非常重要的。搅拌时，环保pu胶水，请按同一方向慢慢搅拌，以免产生大量气泡。搅拌务必使A、B组分混合均匀。如果用肉眼看上去还有很多丝状物，则需耐心搅拌至完全透明。如果混合不均匀，会导致胶面状况欠佳。

2.除气泡的有效方法：用火焰或热风扫向涂好的胶面亦是有效的方法，最为有效的方法是将配好的胶液抽真空。

3.储存寿命：A、B组分分开储存于干燥阴凉的密封容器内可保留三个月。

您有任何关于聚氨酯PU胶疑难问题都可以联系我们为您解答！我是宝南特电子材料的吴小姐，我的QQ号是244380954，手机/微信号码是13650200520。期待您的来电！