微孔硅酸钙管壳高密度硅酸钙板

产品名称	微孔硅酸钙管壳高密度硅酸钙板
公司名称	莱州凯发隔热材料有限公司
价格	1300.00/M3
规格参数	高温硅酸钙板价格:电话18615021345 耐高温硅酸钙板导热系数:0.05 山东硅酸钙厂家:莱州凯发隔热材料有限公司
公司地址	莱州市
联系电话	0535-2283855 18615021345

产品详情

无石棉耐高温硅酸钙板、高密度硅酸钙板、微孔硅酸钙管壳产品广泛应用于城市热网建设以及冶金、石油、化工、水泥、电子、机械、陶瓷、玻璃、天然气等行业各种窑炉、管道保温隔热，深受广大用户的青睐。

具体应用如下：

冶金行业：加热炉、均热炉、退火炉、高温烟道、热风管道。

石化行业：加热炉、乙烯裂解炉、加氢炉、催化裂化炉。

水泥行业：旋转窑、分解窑、预热器、风管、窑头罩、冷却机。

陶瓷行业：隧道窑及隧道窑的车芯和车板。

玻璃行业：熔窑的炉底和炉壁。

电力行业：预热炉管道。

有色金属行业：电解槽。

造船行业：甲板敷料。

玻璃窑常用无石棉耐高温硅酸钙板规格为：600*300*40MM/600*300*100MM

产品特点

1.良好的耐久性，能承受高温极限内的连续热负荷。

2. 导热系数低，在整个使用范围内都具有较高的绝热性能。

3.重量轻，比强度高。

4.耐久性好，长期使用没有粉化现象。

5.施工适用性强，用普通木工工具就可将制品随意切割。

6. 使用安全、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物质。

7. 不怕水湿，烘干后产品性能不变。

8.保护高温设备，延长设备使用寿命。

1050度硅酸钙产品指标

		单位	KF-220	检测结果（平均值）
密度		kg/m3	220+10%	216
抗压强度		Mpa	≥0.55	0.60
抗折强度		≥0.44	0.47	
	100°C	W/(m.K)	≤0.056	0.049
导热系数	200°C		≤0.067	0.06
使用温度		°C	1050	
线收缩		%	≤2 （1000°C，12Hrs）	1.8