

双工序衣柜开料机 衣柜柜体开料机 衣柜开料雕刻机

产品名称	双工序衣柜开料机 衣柜柜体开料机 衣柜开料雕刻机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

双工序衣柜开料机 衣柜柜体开料机 衣柜开料雕刻机15621867710

1、主要应用于重型板材切割、钻孔、铣削、浮雕等加工、木工家具、音响、实木门、面漆门、移门、橱柜、佛具、竹木工艺品、茶盘、塑胶、治具、

波浪板、屏风、窗花、相框、装饰装潢、木制品、3D雕花、钻孔、切割浮雕等。

2、配置灵活可满足各种加工应用的需求。

产品优势

操作简单；机器搭配的自动排版软件只需输入板材尺寸即可自动优化排版，并生成加工代码，普通工人培训3-5个小时即可轻松上岗，拜托企业对熟练工的依赖。

省时；电脑自动排版，效率大大高于人工计算，节省排版时间。机器配有自动定位气缸，上料后无需重复定位，节省上料时间。真空吸附台面，可固定较小尺寸板材，保证板材在加工过程中无移位现象，无需再使用夹具固定，节省装夹时间；

省料；电脑自动优化排版，最大限度的提高板材利用率。

省工；以前的推台锯等下料设备，需两个人操作，工人不停的转动板材，调靠尺，工作强度大，开料机一人可操作多台机器，工作强度小，节省人工成本；

异型切割；开料机采用铣刀切割的方式，可切割任意形状，同时自动排版软件也可对异型进行排版优化，让异型切割变得更快更精准。

下料质量高；板材切割无崩边现象且尺寸精准，为后期安装提供了有效保障；

改善工人工作环境；专业的吸尘设计，可在加工过程中吸走96%的灰尘，改变了传统推台锯灰尘满天飞的工作环境。

双工序衣柜开料机 衣柜柜体开料机 衣柜开料雕刻机15621867710

产品特点

操作简单：机器搭配的下料自动排版软件，只需输入板材尺寸即可自动优化排版，并生成加工代码，普通工人培训3-5个小时即可轻松上岗，摆脱企业对熟练工的依赖。

省时：电脑自动排版，效率大大高于人工计算，节省排版时间。机器配有自动定位气缸，上料后无需重复定位，节省上料时间。自动推料功能，可对接自制下料平台，缩短下料时间。真空吸附台面，可固定较小尺寸板材（可吸附相当于A4纸尺寸大小），保证板材在加工过程中无移位现象，无需再使用夹具固定，节省装夹时

省料：电脑自动优化排版，最大限度的提高板材利用率。

省工：以前的推台锯等下料设备，需两个人操作，工人不停的转动板材，调靠尺，工作强度大，开料机一人可操作多台机器，工作强度小，从而节省人工成本；

异型切割：开料机采用铣刀切割的方式，可切割任意形状，同时自动排版软件也可对异型进行排版优化，让异型切割变得更快更精准。

下料质量高：板材切割无崩边现象且尺寸精准，为后期安装提供了有效保障；

改善工人工作环境：专业的吸尘装置，可在加工过程中吸走96%的灰尘，改变了传统推台锯灰尘满天飞的工作环境。

双工序衣柜开料机 衣柜柜体开料机 衣柜开料雕刻机15621867710

产品介绍

行业开发--针对木工行业开发、能适应家具厂多灰尘的环境.

关键部件--采用进口高精度方型直线导轨和齿条,再配以高速比步进系统,使得机床运行稳定,速度快,定位精度.

驱动系统--三轴均采用高细分步进驱动器，Y轴配有双电机驱动,并配有大扭力高转速步进电机,一刀可切3cm木板.

电气体系--配备独立的控制柜,便于机器维护;电器及电机控制防护等级均达到欧盟IP54以上等级，工业级的配线标准,抗干扰能力出众.

节能系统--电主轴采用高性能矢量变频技术控制,具有响应快,耗电量小等优点；

润滑系统--配备手动润滑加油系统,只需轻轻一按,便能轻松完成机床导轨、滑块等关键部件的润滑,使你的机床保持良好的状态.