

# 深圳拜把子轴承缺氧胶水

产品名称	深圳拜把子轴承缺氧胶水
公司名称	深圳欧博尔化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:baibazi(拜把子) 型号:AR242 产地:广东
公司地址	深圳市龙华新区郭吓新村一区十一巷四栋202
联系电话	13510588989

## 产品详情

产品名称：AR242厌氧胶水

产品品牌：baibazi(拜把子)

产品外观：蓝色

粘 度：1000-5000cps触变性

典型用途：M6-M20可拆卸

温度范围：-40--150

固定时间: 20分钟

全固时间：24小时

交货日期：1-2天

小订量：1支

产品价格：电议

保持期：10个月，超过使用日期，请少量测试合格，可继续使用。

贮存条件：本产品不可直曝于阳光下，应贮存于干燥阴凉处，贮存温度为18~26 。

产品规格：10克/支，50克/支，250克/支，1KG/瓶。

baibazi(拜把子)品牌全系列厌氧胶水，又名缺氧胶水、螺丝胶水、螺纹锁固胶水，有永久锁固型和可拆卸型，符合国际环保标准，已通过欧盟ROHS标准和SGS检测。该系列胶水属于单一型高分子聚合物产品，其主要是在缺氧环境下固化，与氧气接触时不会固化，在密闭缺氧环境下快速固化可形成极高强度。主要应用于工业生产中的螺丝固定，封闭机件组合，管路密封，轴承固定等，可延长机械寿命，增加操作安全，提高产品品质等，其耐老化性能极强，可耐温-53 ----150 ，是一种性能优越的工业胶粘剂。

baibazi(拜把子) AR242产品属于通用型，中强度，触变性胶粘剂，主要用于工业生产中的螺纹锁固；适用于M6~M20螺纹的锁固和密封，是可拆卸型螺纹锁固剂，具有一定的润滑性，并可准确地达到锁固强度，是一种性能优越的工业胶粘剂。

## 使用方法及注意事项

将牙纹或接口处除油去污、干燥，使其干爽、清洁、无油污。

按需工件之间的间隙大小，选择相适应缺氧胶(粘度)。

将缺氧胶涂布于公牙前端(依管路大小增减胶量)，公母牙结合时用工具锁紧即可。

锁紧后20分钟左右即可初步固定，期间请勿使涂胶部位松动，否则会破坏缺氧胶性能。

缺氧胶完全固化要24小时以上，故组合好的大中型工件在24小时后再使用，这样效果会更好。

若要使缺氧胶快速完全固化，请对胶接部位施加80 以上高温。

若大间隙管牙或工件密合不紧时，请加入适量氧化铁粉末搅拌均匀后涂胶。

完全紧固后的工件将不易松脱，须用高温水蒸汽对胶接部位均匀加温或用明火直接对胶接部位均匀烘烤至胶软化后方可松动。

本产品不可直曝于阳光下，应置于阴凉通风处。

使用后需加盖，防止金属、灰尘等其它物质污染，从而促使存放期缩短。

本产品如沾染皮肤，以肥皂清洗为宜。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，但由于实际应用中环境温度等条件的多样性，在使用前需先试验确认本产品是否适用，避免造成不可挽回的损失。