

# 雅马哈高速贴片机 YSM20R

产品名称	雅马哈高速贴片机 YSM20R
公司名称	上海龙峰机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YAMAHA 型号:YSM20R 速度:95000CPH
公司地址	上海市徐汇区龙漕路1弄7号306室/办公地址:上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A座2016室
联系电话	021-68590728 13311759813

## 产品详情

YSM20R高效模块贴片机是YAMAHA公司追求高效率并且能够广泛适用于多种生产要求的世界同级产品中速度最快的万能型高速贴片机。

YSM20R的主要特征：

可高效大范围支持各式生产形态

拥有同级产品中世界最快速万能型表面贴片机

由1台贴装头同时实现高速性与通用性, 提供理想的解决方案,可贴装的元件范围广, 具体实现

” Limitless EXpansion ” 多项功能作为标准配置，保证高质量的贴装高度灵活的供料装置

通用机型“ Z:LEX YSM20R ”是“ Z:LEX YSM20 ”的改进版，比YSM20增加了5%的产能,同时扩大了

所支持的电路板的尺寸，提高了承载重量。双轨版本在搬运前后宽度相同的电路板时，最大支持宽度

为356mm的电路板。最大宽度只要控制在324mm以下，前后的贴装头在工作中就完全不会受到干扰，

从而能够实现无损耗的高效率安装。另一方面，单轨版本可以搬运最大长度为810mm、最大宽度为742m

m、

重量为10kg、最大厚度为8mm的电路板。

该机可以广泛用于车载部件、工业用和医疗用部件、功率器件、LED照明等特大尺寸基板和治具等的搬运。

## 主要技术规格

型号	YSM20R	YSM20W
对象基板尺寸	双段传送台机型（仅限X轴为2梁规格的机型）传送1张基板时：L810 x W490 ~ L50 x W50 传送2张基板时：L380 x W490 ~ L50 x W50	单轨机型L810 x W742 ~ L50 x W80 双轨机型（仅限X轴为2梁规格的机型）L810 x W356 ~ L50 x W50
贴装能力	X轴为2梁规格的：高速通用（HM）贴装头x295,000CPH（本公司最佳条件下）	X轴为2梁规格的：高速通用（HM）贴装头x280,000CPH（本公司最佳条件下）
贴装头、可贴装的元件	高速通用（HM）贴装头：0201 ~ 45x45mm L100mm, 高度在15mm以下	根据元件的高度、尺寸, 可能需要选配多视觉相机(可选配置)异型（FM）贴装头：03015 ~ 55x55mm L100mm, 高度在28mm以下
贴装精度本公司最佳条件(使用评估用标准元件时)	$\pm 0.035\text{mm}$ （ $\pm 0.025\text{mm}$ ）Cpk 1.0（3）	
可安装的送料器数量	固定送料器架：最多140个（以8mm料带换算） 一次性换料车：最多128个（以8mm料带换算） 托盘交换器：30张（固定式）10张（料车式）	
电源规格	三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V $\pm 10\%$ 50/60Hz	
供给气源	0.45MPa以上, 清静干燥	
外形尺寸	L 1,374 x W 1,857 x H1,445mm	L 1,374 x W 2,110 x H1,445mm
主体重量	约2,050kg	约2,500kg